

### AMPLIFICATEUR POLYAMIDE PG

<b>FONCTION :</b>	Interface de raccordement permettant d'adapter un filetage mâle sur un perçage ou sur un taraudage.
<b>MATIERE :</b>	Polycarbonate (0 halogène)
<b>INDICE DE PROTECTION :</b>	IP 65 sans joint - IP 68 avec joint (sur paroi lisse)
<b>TENUE EN TEMPERATURE :</b>	-40°C / +135°C
<b>NORMALISATION :</b>	Filetage Pg : conforme au guide UTE 68311
<b>AGREMENTS :</b>	CE, ROHS
<b>COULEUR:</b>	Gris clair ( RAL 7035)



Filetage M	Filetage F	Réf BLM	Dim. 6 pans	L. filetage	Hauteur totale
Pg 07	Pg 09	<b>107 09 2</b>	19	7	19
Pg 09	Pg 11	<b>109 11 2</b>	22	7	22
Pg 11	Pg 13	<b>111 13 2</b>	24	9	24
Pg 13	Pg 16	<b>113 17 2</b>	27	9	23
Pg 16	Pg 21	<b>116 21 2</b>	32	10	26
Pg 21	Pg 29	<b>121 29 2</b>	41	10	29
Pg 29	Pg 36	<b>129 36 2</b>	55	12	38
Pg 36	Pg 42	<b>136 42 2</b>	60	14	45
Pg 42	Pg 48	<b>142 48 2</b>	65	16	39

*Cotes en mm*