

### AMPLIFICATEUR POLYAMIDE ISO

<b>FONCTION :</b>	Interface de raccordement permettant d'adapter un filetage mâle sur un perçage ou sur un taraudage.
<b>MATIERE :</b>	Polyamide 6 chargé 25% fibre de verre (0 halogène)
<b>INDICE DE PROTECTION :</b>	IP 68 sans joint sur paroi lisse
<b>TENUE EN TEMPERATURE :</b>	-30°C / +120°C
<b>NORMALISATION :</b>	Filetage ISO : conforme à la norme EN 60423
<b>AGREMENTS :</b>	CE, ROHS
<b>COULEUR :</b>	Gris clair ( RAL 7035)



Filetage M	Filetage F	Réf BLM	Dim. 6 pans	L. filetage	Hauteur totale
ISO 12	ISO 16	<b>112 16 2</b>	20	8	18,5
ISO 16	ISO 20	<b>116 20 2</b>	24	8	20,0
ISO 20	ISO 25	<b>120 25 2</b>	30	9	22,0
ISO 25	ISO 32	<b>125 32 2</b>	36	10	24,0
ISO 32	ISO 40	<b>132 40 2</b>	44	11	26,0
ISO 40	ISO 50	<b>140 50 2</b>	55	12	28,0
ISO 50	ISO 63	<b>150 63 2</b>	70	13	31,5

*Cotes en mm*