

RÉSERVATION ÉTANCHE SPOTBOX II NO AIR Ø 75 POUR LED 10W

MATIERE :	Corps en polypropylène, membranes en SEBS
VOLUME DE LA BOITE :	365 cm ³
TEMPERATURE DE TRAVAIL:	-20°C à + 120°C
RESISTANCE AU FIL INCANDESCENT:	850°C
DIMENSIONS :	Ø Extérieur : 75 mm / Ø Intérieur : 70 mm
LES + PRODUITS	<p>Hauteur sous collerette : 115 mm / Profondeur intérieure : 95 mm</p> <p>S'installe à l'identique d'un point de centre, sans accéder aux combles.</p> <p>Maintien par deux pattes de serrage latérales.</p> <p>Boîte de connexion intégrée contenant deux connecteurs 3 entrées à leviers, un capot rabattable avec système de serrage du câble d'alimentation.</p> <p>Livrée avec une douille GU10 câblée : l'utilisateur doit juste connecter l'alimentation 230V à la Spotbox et l'équiper d'une source LED.</p> <p>Installation possible dans tous types d'isolants (déroulés ou projetés).</p> <p>Installation rapide et sans blessure de la collerette (pas de ressort métal : fixation par 1/4 de tour). Outil de démontage de la collerette fourni</p> <p>Thermofusible intégré au boîtier</p> <p>Source LED non fournie</p>
INSTALLATION :	Perçage du faux-plafond avec une scie-cloche Ø 75mm
COULEUR :	Bleu
PROTECTION :	IP65 : joint d'étanchéité sur la collerette + verre étanche protégeant des projections
NORMALISATION :	Dédié RE2020. Conforme à la norme EN 60670-1:2005
	Pour Spots LED 10 W maximum



Code	Désignation	Poids U en Kg	Cdt	Type de cdt
654 89 9	SPOTBOX NoAir II + douille GU10 + collerette blanche	0,165	5	carton
654 89 3	SPOTBOX NoAir II + douille GU10 + collerette alu	0,165	5	carton
654 89 5	SPOTBOX NoAir II + douille GU10 + collerette noire mat	0,165	5	carton
654 00 9	Collerette blanche	0,065	1	carton
654 00 3	Collerette alu	0,065	1	carton
654 00 5	Collerette noire mat	0,065	1	carton

Cotes en mm