

EMBOU ETANCHE

| | |
|------------------------------------|---|
| FONCTION : | Permet d'assurer l'étanchéité des passages d'air dans les tubes et fourreaux |
| MATIERE : | Caoutchouc Ignifugé |
| TENUE AU FIL INCANDESCENT : | 850°C |
| COULEUR : | Non propagateur de la flamme |
| AGREMENT : | Noir |
| | Dédié RE2020 |



| Réf. BLM | Désignation | Dimensions | | | S / Cond. en sachet | Cond. Carton |
|-----------------|-------------------------------------|------------|------|------|---------------------|--------------|
| | | Ø A | Ø B | C | | |
| 690 16 0 | Embout étanche pour tube ICTA 16 | 7,0 | 14,7 | 15,5 | 100 | 1 000 |
| 690 20 0 | Embout étanche pour tube ICTA 20 | 10,6 | 18,7 | 15,5 | 100 | 1 000 |
| 690 25 0 | Embout étanche pour tube ICTA 25 | 14,8 | 22,7 | 15,5 | 100 | 1 000 |
| 690 32 0 | Embout étanche pour tube ICTA 32 | 19,5 | 31,0 | 22,0 | 50 | 500 |
| 694 00 0 | Embout étanche pour fourreau ISO 40 | 23,0 | 40,0 | 27,0 | 25 | 200 |
| 695 00 0 | Embout étanche pour fourreau ISO 50 | 31,0 | 49,5 | 29,0 | 50 | 100 |
| 696 30 0 | Embout étanche pour fourreau ISO 63 | 38,0 | 62,5 | 46,5 | 50 | 100 |

Cotes en mm