

RESERVATION ETANCHE SPOTBOX No Air Ø 79

MATIERE :	Membrane en Polymère thermoplastique, corps en polycarbonate.
VOLUME DE LA BOITE :	1500 cm ³
TEMPERATURE DE TRAVAIL:	-20°C +120°C
RESISTANCE AU FIL INCANDESCENT:	850°C
DIMENSIONS EXT.:	<p>Ø Extérieur de l'embase (Ø de perçage) : 79 mm. Ø Intérieur de l'embase (Ø de passage) : 75 mm. Profondeur sous embase 150 mm Longueur: 170 mm, Largeur: 100 mm, Hauteur: 180mm. Membrane avec 2 Entrées de conduits ISO 20, et 2 entrées ISO 25</p>
LES + PRODUITS	<p>Facile et rapide à installer : installation sans accéder aux combles. Permet l'encastrement de spots LED dans les faux-plafond, même en présence d'isolant soufflé ou en rouleaux. Grand volume pour contenir un spot LED et sa connexion. Collerette d'appui pour faux-plafond. Alimentation pré-connectée. Membrane avec 2 Entrées de conduits ISO 20, et 2 entrées ISO 25</p>
COULEUR :	<p>Membrane blanche corps blanc Pour Spots LED 10 W maximum</p>



Code	Désignation	Poids U en Kg	Cdt	Cond. Palette
694 79 0	SPOTBOX No Air seule Ø 79 prof.150	0,163	10	160
694 79 9	Kit SPOTBOX D.79 col. blanche orient. + alim. 220V LED	0,347	10	160
690 09 9	Alim. 230V 2 pôles + repiquage pour spot LED	0,059	1	1 500

Cotes en mm