

**PRISES DE SOL ÉTANCHES 2P+T**

<b>DESIGNATION :</b>	Prises de sol étanches + boîtier Multimat No Air Ø 67 P50 mm
<b>LES + PRODUITS :</b>	Idéal pour remplacer ou ajouter des prises, à l'intérieur comme à l'extérieur. Prise précâblée, connexion par bornes automatiques. Joint d'étanchéité et clapet de fermeture aimanté 90° Fixation à vis (incluses) Boîtier No Air avec joint d'étanchéité, collerette d'appui extra large et entrées de tubes ICTA16/20/25
<b>MATIERE :</b>	<b>Boîte :</b> Polypropylène et élastomère <b>Prise :</b> Finition aluminium brossé
<b>TENUE AU FIL INCANDESCENT :</b>	850°C
<b>TEMPERATURE DE TRAVAIL :</b>	-15°C / +60°C
<b>INDICE DE PROTECTION :</b>	IP44 ou IP55
<b>INSTALLATION :</b>	Dénudage des fils sur 12mm (fils rigides uniquement) Notice de câblage fournie
<b>COULEUR :</b>	<b>Boîte :</b> Bleu et blanc <b>Prise :</b> Aluminium brossé
<b>NORMALISATION :</b>	Conforme à la norme EN 60670-1:2005



**851000**

Prise étanche IP44 2P+T  
Taille de la plaque : 86 x 86 mm



**851055**

Prise étanche IP55 2P+T  
Taille de la plaque : 86 x 86 mm



**852055**

Double prise étanche IP55 2P+T, précâblée 2,5mm<sup>2</sup>  
Boîtier double entraxe 71 mm  
Taille de la plaque : 157 x 86 mm

Réf. BLM	Désignation	Ø de perçage	Prof.	Dimensions extérieures de la boîte	Taille de la plaque	Indice IP	Cond.
851 000	Prise de sol 2P+T IP44	67	50	73x73x50	86 x 86	IP44	1
851 055	Prise de sol 2P+T IP55	67	50	73x73x50	86 x 86	IP55	1
852 055	Prise de sol double 2P+T IP55	67	50	145x73x50	157 x 86	IP55	1

Cotes en mm