

Boite vide

TG ABS 1208-6-o



TG ABS 1208-6-o

Boite vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 10040401

Dimensions: 122 x 82 x 55 mm

Boite vide, avec indice de protection IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, points de fixation internes, pour installations standard en intérieur, avec fermeture rapide

Boîtiers: ABS, gris, Couvercle: ABS, gris, Cotés du boîtiers lisses

Accessoires joints:

2 sécurités contre la perte du couvercle, 4 vis de fixation pour accessoires



Accès à un produit industriel:

<https://www.spelsberg.fr/p/20040401>

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1000 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | n.i. |

Couleurs

| | |
|----------------------------------|------|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | gris |

Dimensions

| | |
|-----------|---------|
| Largeur: | 122 mm |
| Longueur: | 82 mm |
| Hauteur: | 55 mm |
| Poids: | 0.16 kg |

Propriétés du matériel

| | |
|---|--------|
| Résistant aux UV: | non |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 650 °C |

Propriétés mécaniques

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Juxtaposable: | oui |
| Type de la pièce supérieure: | Couvercle |
| Fixation: | points de fixation internes |

Conditions ambiantes

| | |
|--|-----------------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d'installation: | Zone intérieure |

Sales Information

| | |
|------------------------------|---------------|
| EAN: | 4013902991662 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC000261 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099 |

Matériau

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Matériau de la partie inférieure: | ABS |
| Matériau de la partie supérieure: | ABS |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Acier inoxydable V2A |

Accessoires

[89601101 - MABF 65-2 - Kit de fixation sur mât](#)

[18200201 - TG ABL - Kit de languettes de fixation extérieure](#)

[18200401 - TG PST1 - Kit de plombage](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Sécurité contre la perte du couvercle](#)

[18600401 - TG MPI-1208 - Plaque de montage](#)

[18700401 - TG MPS-1208 - Plaque de montage](#)

[19599501 - LFR - Foret étagé](#)

[19710701 - TS 15-104 - Rail normalisé](#)

[19810701 - NS 35-104 - Rail normalisé](#)

[26241201 - DAE M12 - Élément de compensation de pression](#)