

Boite vide

TK PS 2518-13f-m



TK PS 2518-13f-m

Boite vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 10441101 Dimensions: 254 x 180 x 137 mm

Boite vide, avec indice de protection IP66, Polystyrène, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

Boîtiers: Polystyrène, gris, Couvercle: Polystyrène, gris, Membranes extractibles, M16/M20/M25/M32, (20 latéral)











Accès à un produit industriel: https://www.spelsberg.fr/p/12841101



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V |
|----------------------------------|--------|
| Tension nominale d'isolement CC: | 1000 V |
| Classe de protection: | 11 |
| Type de protection: | IP66 |
| ventilé: | non |
| UL Type Rating: | n.i. |
| | |

Couleurs

| Couleur de la partie inférieure: | gris |
|----------------------------------|------|
| Couleur de la partie supérieure: | gris |

Dimensions

| Largeur: | 254 mm |
|-----------|----------|
| Longueur: | 180 mm |
| Hauteur: | 137 mm |
| Poids: | 0.713 kg |

Propriétés du matériel

| Résistant aux UV: | non |
|--|--------|
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | НВ |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 650 °C |

Propriétés mécaniques

| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
|--------------------------------|--------------------------|
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Plombable: | oui |
| Couple de la vis du couvercle: | 1.2 Nm |
| Variante à bride: | non |
| | |

Propriétés mécaniques

| Juxtaposable: | oui |
|------------------------------|-----------------------------|
| Type de la pièce supérieure: | Couvercle |
| Fixation: | points de fixation internes |

Conditions ambiantes

| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
|---|-----------------|
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d'installation: | Zone intérieure |

Sales Information

| EAN: | 4013902901418 |
|------------------------------|---------------|
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC000261 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099 |

Matériau

| Matériau de la partie inférieure: | Polystyrène |
|---|-------------------------------|
| Matériau de la partie supérieure: | Polystyrène |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couver Pte yamide, rei | nforcé aux fibres de verre |



Accessoires

89603201 - MABF 150-3 - Kit de fixation sur mât

19400101 - TK ABL - Kit de pattes de fixation murale

19000501 - ASS-gro - Kit charnière extérieure

19000101 - HBA - Matériel de montage

19500801 - TK MPI-2518 - Plaque de montage

19821601 - NS 35-216 - Rail normalisé



Presse-étoupe

