

Boîte vide

## TK PC 1111-7-m



### TK PC 1111-7-m

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 12740401

Dimensions: 110 x 110 x 66 mm

Boîte vide, avec indice de protection IP66, Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre , Certifié selon UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (résistance à l'ammoniac), DNV (classe : navires et installations Offshore), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

**Boîtiers: Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre , gris, Couvercle: Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre, gris, Membranes extractibles, M20/M25, (7 latéral)**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V      |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1000 V     |
| Classe de protection:            | II         |
| Type de protection:              | IP66       |
| UL Type Rating:                  | 4X, 12/12K |

### Couleurs

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | gris |

### Dimensions

|           |           |
|-----------|-----------|
| Largeur:  | 110 mm    |
| Longueur: | 110 mm    |
| Hauteur:  | 66 mm     |
| Poids:    | 0.2095 kg |

### Propriétés du matériel

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Résistant aux UV:                           | oui    |
| sans halogène:                              | oui    |
| Classe d'inflammabilité selon UL94:         | V2     |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 960 °C |

### Propriétés mécaniques

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Type de fixation:              | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs:          | IK08                     |
| Plombable:                     | oui                      |
| Couple de la vis du couvercle: | 1.2 Nm                   |
| Juxtaposable:                  | oui                      |
| Type de la pièce supérieure:   | Couvercle                |

### Propriétés mécaniques

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Fixation: | points de fixation internes |
|-----------|-----------------------------|

### Conditions ambiantes

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 %                     |
| Humidité relative de l'air max. 40°C:  | 50 %                     |
| Température ambiante min.:             | -35 °C                   |
| Température ambiante max.:             | 80 °C                    |
| Température ambiante 24h:              | 60 °C                    |
| Lieu d'installation:                   | zone extérieure protégée |

### Sales Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN:                         | 4013902861644 |
| Packing Unit Code:           | C62           |
| ETIM Class:                  | EC000261      |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099      |

### Matériau

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Matériau de la partie inférieure:  | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la partie supérieure:  | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau d'étanchéité:             | Polyuréthane                                |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre     |

### Certificats

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque de contrôle: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| Marque de contrôle: | DLG (résistance à l'ammoniac)                                                                  |
| Marque de contrôle: | DNV (classe : navires et installations Offshore)                                               |

## Accessoires

[89602001 - MABF 100-1 - Kit de fixation sur mât](#)

[19400101 - TK ABL - Kit de pattes de fixation murale](#)

[19000201 - ASS-kl - Kit charnière extérieure](#)

[19000101 - HBA - Matériel de montage](#)

[19410001 - TK DST - Kit d'entretoises](#)

[19500401 - TK MPI-1111 - Plaque de montage](#)

[19709201 - TS 15-92 - Rail normalisé](#)

[19808101 - NS 35-81 - Rail normalisé](#)

[89600901 - KTB 1 - set de fixation](#)

## Presse-étoupe

