

Boîte vide

## TK PC 1813-11-tm



### TK PC 1813-11-tm

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 13751601

Dimensions: 180 x 130 x 111 mm

Boîte vide, avec indice de protection IP66, Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre, Certifié selon UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (résistance à l'ammoniac), DNV (classe : navires et installations Offshore), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

**Boîtiers: Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre, gris, Couvercle: Polycarbonate, transparent, Membranes extractibles, M12/M16/M20/M25/M32, (23 latéral)**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V      |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1000 V     |
| Classe de protection:            | II         |
| Type de protection:              | IP66       |
| UL Type Rating:                  | 4X, 12/12K |

### Couleurs

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Couleur de la partie inférieure: | gris        |
| Couleur de la partie supérieure: | transparent |

### Dimensions

|           |         |
|-----------|---------|
| Largeur:  | 180 mm  |
| Longueur: | 130 mm  |
| Hauteur:  | 111 mm  |
| Poids:    | 0.49 kg |

### Propriétés du matériel

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Résistant aux UV:                           | oui    |
| sans halogène:                              | oui    |
| Classe d'inflammabilité selon UL94:         | V2     |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 960 °C |

### Propriétés mécaniques

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Type de fixation:              | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs:          | IK08                     |
| Plombable:                     | oui                      |
| Couple de la vis du couvercle: | 1.2 Nm                   |
| Juxtaposable:                  | oui                      |
| Type de la pièce supérieure:   | Couvercle                |

### Propriétés mécaniques

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Fixation: | points de fixation internes |
|-----------|-----------------------------|

### Conditions ambiantes

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 %                     |
| Humidité relative de l'air max. 40°C:  | 50 %                     |
| Température ambiante min.:             | -35 °C                   |
| Température ambiante max.:             | 80 °C                    |
| Température ambiante 24h:              | 60 °C                    |
| Lieu d'installation:                   | zone extérieure protégée |

### Sales Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN:                         | 4013902352791 |
| Packing Unit Code:           | C62           |
| ETIM Class:                  | EC000261      |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099      |

### Matériau

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Matériau de la partie inférieure:  | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la partie supérieure:  | Polycarbonate                               |
| Matériau d'étanchéité:             | Polyuréthane                                |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre     |

### Certificats

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Marque de contrôle: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Marque de contrôle: | DLG (résistance à l'ammoniac)                                     |
| Marque de contrôle: | DNV (classe : navires et installations Offshore)                  |

## Accessoires

[89602001 - MABF 100-1 - Kit de fixation sur mât](#)

[19400101 - TK ABL - Kit de pattes de fixation murale](#)

[19000501 - ASS-gro - Kit charnière extérieure](#)

[19000101 - HBA - Matériel de montage](#)

[19501101 - TK MPI-1813 - Plaque de montage](#)

[19701101 - TK MPS-1813 - Plaque de montage](#)

[19715401 - TS 15-154 - Rail normalisé](#)

[19814401 - NS 35-144 - Rail normalisé](#)

[89600901 - KTB 1 - set de fixation](#)

## Presse-étoupe

