


Boîte vide

TG PC 2516-12-to



TG PC 2516-12-to

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 20151201

Dimensions: 252 x 162 x 120 mm

Boîte vide, avec indice de protection IP66/IP67, Polycarbonate, Certifié selon UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (résistance à l'ammoniac), $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée, avec fermeture rapide

Boîtiers: Polycarbonate, gris, Couvercle: Polycarbonate, transparent, Cotés du boîtiers lisses

Accessoires joints:

2 sécurités contre la perte du couvercle, 4 vis de fixation pour accessoires

IP66
IP67

IK08



690V
AC

1000V
DC



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66/IP67
UL Type Rating:	12

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	transparent

Dimensions

Largeur:	252 mm
Longueur:	162 mm
Hauteur:	120 mm
Poids:	0.793 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Juxtaposable:	oui
Type de la pièce supérieure:	Couvercle
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902996445
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000261
Numéro de tarif des douanes:	85389099

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable V2A

Certificats

Marque de contrôle:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
Marque de contrôle:	DLG (résistance à l'ammoniac)

Accessoires

[89603301 - MABF 150-4 - Kit de fixation sur mât](#)

[18200201 - TG ABL - Kit de languettes de fixation extérieure](#)

[18200101 - TG ISS - Kit de charnières intérieures](#)

[18200501 - TG PST2 - Kit de plombage](#)

[18200701 - TG DVS-57 - Sécurité contre la perte du couvercle](#)

[18601201 - TG MPI-2516 - Plaque de montage](#)

[18701201 - TG MPS-2516 - Plaque de montage](#)

[19599501 - LFR - Foret étagé](#)

[19722201 - TS 15-220 - Rail normalisé](#)

[19822201 - NS 35-220 - Rail normalisé](#)

[26241201 - DAE M12 - Élément de compensation de pression](#)