

Boîte vide

## GEOS-L 4050-22-to



### GEOS-L 4050-22-to

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 70174501

Dimensions: 400 x 500 x 226 mm

Boîtier vide, adapté pour une installation dans les environnements difficiles et dans une zone extérieure non protégée, boîtier : polycarbonate renforcé de fibres de verre, gris, simil. RAL 7035, couvercle : polycarbonate

avec couvercle transparent



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 1000 V         |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1500 V         |
| Classe de protection:            | II             |
| Type de protection:              | IP66/IP67/IP69 |
| ventilé:                         | non            |
| UL Type Rating:                  | 4X, 12/12K     |

### Couleurs

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Couleur de la partie inférieure: | gris        |
| Couleur de la partie supérieure: | transparent |

### Dimensions

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Largeur:             | 400 mm  |
| Longueur:            | 500 mm  |
| Hauteur:             | 226 mm  |
| Longueur intérieure: | 471 mm  |
| Largeur intérieure:  | 371 mm  |
| Hauteur intérieure:  | 204 mm  |
| Poids:               | 3.71 kg |

### Propriétés du matériel

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Résistant aux UV:                           | oui    |
| sans halogène:                              | oui    |
| Classe d'inflammabilité selon UL94:         | V2     |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 960 °C |

### Propriétés mécaniques

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Type de fixation:     | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs: | IK09                     |

### Propriétés mécaniques

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Plombable:                                 | oui       |
| Variante à bride:                          | non       |
| Juxtaposable:                              | oui       |
| avec points de fixation dans le couvercle: | oui       |
| Type de la pièce supérieure:               | Couvercle |

### Conditions ambiantes

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 %                         |
| Humidité relative de l'air max. 40°C:  | 50 %                         |
| Température ambiante min.:             | -35 °C                       |
| Température ambiante max.:             | 80 °C                        |
| Température ambiante 24h:              | 60 °C                        |
| Lieu d'installation:                   | zone extérieure non protégée |

### Sales Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN:                         | 4013902610952 |
| Packing Unit Code:           | CT            |
| ETIM Class:                  | EC000261      |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099      |

### Matériau

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Matériau de la partie inférieure:  | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la partie supérieure:  | Polycarbonate                               |
| Matériau de l'entrée:              | non pertinent                               |
| Matériau d'étanchéité:             | Silicone                                    |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Nylonamide, renforcé aux fibres de verre    |

## Certificats

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Marque de contrôle: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15) |
| Marque de contrôle: | UL-EU (EN 62208)                                                  |
| Marque de contrôle: | UL-EU (EN 61439-1/-2)                                             |
| Marque de contrôle: | UL-EU (EN 61439-1/-3)                                             |
| Marque de contrôle: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)                               |
| Marque de contrôle: | DLG (résistance à l'ammoniac)                                     |
| Marque de contrôle: | DNV (classe : navires et installations Offshore)                  |

## Accessoires

- [72000501 - GEOS MPI-4050 - Plaque de montage](#)
- [72001501 - GEOS MPS-4050 - Plaque de montage](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - Rail normalisé](#)
- [72003401 - GEOS NS35-327 - Rail normalisé](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - Rail normalisé](#)
- [72003301 - GEOS NS35-450 - Rail normalisé](#)
- [72002301 - GEOS MH-22 - Support de montage](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - Rail normalisé](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - Rail normalisé](#)
- [72003801 - GEOS NS35/15-450 - Rail normalisé](#)
- [72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Kit de support de montage](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - Rail normalisé](#)
- [72008301 - GEOS NS35-400 - Rail normalisé](#)
- [72002701 - GEOS MHU-22 - Kit de support de montage](#)
- [72102301 - GEOS-L MHH-22 - Kit de support de montage](#)
- [72006401 - GEOS TGS 4050-3 - Cadre porteur](#)
- [72007401 - GEOS TGS NS35/15 4050-3 - Cadre porteur](#)
- [72105401 - GEOS-L BSA 4050-3 - Protection contre les contacts](#)
- [72006501 - GEOS TGS 4050-2 - Cadre porteur](#)
- [72007301 - GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Cadre porteur](#)
- [72105501 - GEOS-L BSA 4050-2 - Protection contre les contacts](#)
- [72101501 - GEOS-L EP-4050 - Plaque de montage](#)
- [72103501 - GEOS-L TW 40-22 - Paroi de séparation](#)
- [72103601 - GEOS-L TW 50-22 - Paroi de séparation](#)
- [72101801 - GEOS-L EPD-4050 - Plaque de montage](#)
- [72104301 - GEOS-L 4050 SV - Kit de fermeture rapide](#)
- [72104101 - GEOS-L 4050 DS - Jeu de vis de couvercle](#)
- [72104501 - GEOS-L 4050 DS/DK - Jeu de vis de couvercle](#)
- [72103701 - GEOS-L DVS - Sécurité contre la perte du couvercle](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Languette de fixation extérieure](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Languette de fixation extérieure](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Languette de fixation extérieure](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Languette de fixation extérieure](#)

[72005101 - GEOS MSS-40 - Kit de fixation de mât](#)

[72005201 - GEOS MSS-50 - Kit de fixation de mât](#)

[72004001 - SRS 60-90 - Kit de brides vissées](#)

[72004101 - SRS 90-150 - Kit de brides vissées](#)

[72004201 - SRS 150-210 - Kit de brides vissées](#)

[72013201 - GEOS DP-4050 - Plaque design](#)

[19599501 - LFR - Foret étagé](#)

[19540001 - LFR M40 - Fraise](#)

[19550001 - LFR M50 - Fraise](#)

[19563001 - LFR M63 - Fraise](#)

[26041601 - DMS M16 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26043201 - DMS M32 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26044001 - DMS M40 - Passe-câbles à double membrane](#)

[24841201 - KVR M12 LG - Presse-étoupes](#)

[24841601 - KVR M16 LG - Presse-étoupes](#)

[24842001 - KVR M20 LG - Presse-étoupes](#)

[24842501 - KVR M25 LG - Presse-étoupes](#)

[24843201 - KVR M32 LG - Presse-étoupes](#)

[24844001 - KVR M40 LG - Presse-étoupes](#)

[24845001 - KVR M50 LG - Presse-étoupes](#)

[22941201 - KVR M12 LG-MGM - Presse-étoupes](#)

[22941601 - KVR M16 LG-MGM - Presse-étoupes](#)

[22942001 - KVR M20 LG-MGM - Presse-étoupes](#)

[22942501 - KVR M25 LG-MGM - Presse-étoupes](#)

[22943201 - KVR M32 LG-MGM - Presse-étoupes](#)

[22944001 - KVR M40 LG-MGM - Presse-étoupes](#)

[22945001 - KVR M50 LG-MGM - Presse-étoupes](#)

[22746301 - KVR M63-MGM - Presse-étoupes](#)

[26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation](#)

[26354001 - BEL Air M40/gr - Kit membrane anti-condensation](#)