

Boîte vide

GEOS-L 3030-18-to/sw



GEOS-L 3030-18-to/sw

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 74143301

Dimensions: 300 x 300 x 180 mm

Boîtier vide, convenant à une installation dans des environnements difficiles et dans des espaces extérieurs non protégés, boîtier : polycarbonate renforcé par des fibres de verre, noir, simil. RAL 9005, couvercle : polycarbonate

avec couvercle transparent



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	1000 V
Tension nominale d'isolement CC:	1500 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66/IP67/IP69
ventilé:	non
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	noir
Couleur de la partie supérieure:	transparent

Dimensions

Largeur:	300 mm
Longueur:	300 mm
Hauteur:	180 mm
Longueur intérieure:	271 mm
Largeur intérieure:	271 mm
Hauteur intérieure:	158 mm
Poids:	1.77 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Combustibilité selon UL 50/UL 746C:	comparable à du 5 VA
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
-------------------	--------------------------

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK09
Plombable:	oui
Variante à bride:	non
Juxtaposable:	oui
avec points de fixation dans le couvercle:	oui
Type de la pièce supérieure:	Couvercle

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure non protégée

Sales Information

EAN:	4013902679478
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000261
Numéro de tarif des douanes:	85389099

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau de l'entrée:	non pertinent
Matériau d'étanchéité:	Silicone
Matériau de la vis pour couvercle:	Nylonamide, renforcé aux fibres de verre

Certificats

Marque de contrôle:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 62208)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Marque de contrôle:	DLG (résistance à l'ammoniac)
Marque de contrôle:	DNV (classe : navires et installations Offshore)

Accessoires

- [72000301 - GEOS MPI-3030 - Plaque de montage](#)
- [72001301 - GEOS MPS-3030 - Plaque de montage](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - Rail normalisé](#)
- [72002201 - GEOS MH-18 - Support de montage](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - Rail normalisé](#)
- [72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - Kit de support de montage](#)
- [72008101 - GEOS NS35-200 - Rail normalisé](#)
- [72002601 - GEOS MHU-18 - Kit de support de montage](#)
- [72102201 - GEOS-L MHH-18 - Kit de support de montage](#)
- [72103201 - GEOS-L TW 30-18 - Paroi de séparation](#)
- [72101301 - GEOS-L EP-3030 - Plaque de montage](#)
- [72105101 - GEOS-L BSA 3030-1 - Protection contre les contacts](#)
- [72101601 - GEOS-L EPD-3030 - Plaque de montage](#)
- [72104001 - GEOS-L DS - Jeu de vis de couvercle](#)
- [72104201 - GEOS-L SV - Kit de fermeture rapide](#)
- [72104401 - GEOS-L DS/DK - Jeu de vis de couvercle](#)
- [72103701 - GEOS-L DVS - Sécurité contre la perte du couvercle](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Languette de fixation extérieure](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Languette de fixation extérieure](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Languette de fixation extérieure](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Languette de fixation extérieure](#)
- [72005001 - GEOS MSS-30 - Kit de fixation de mât](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Kit de brides vissées](#)
- [72004101 - SRS 90-150 - Kit de brides vissées](#)
- [72004201 - SRS 150-210 - Kit de brides vissées](#)
- [72013001 - GEOS DP-3030 - Plaque design](#)
- [19599501 - LFR - Foret étagé](#)
- [19540001 - LFR M40 - Fraise](#)
- [19550001 - LFR M50 - Fraise](#)
- [19563001 - LFR M63 - Fraise](#)
- [26001601 - DMS M16/sw - Passe-câbles à double membrane](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Passe-câbles à double membrane](#)
- [26002501 - DMS M25/sw - Passe-câbles à double membrane](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Passe-câbles à double membrane](#)

[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation](#)

[26304001 - BEL Air M40/sw - Kit membrane anti-condensation](#)