

Boîte vide

## AKL 3-t



### AKL 3-t

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 74400301

Dimensions: 300 x 450 x 132 mm

Boîte vide, avec indice de protection IP65, Polystyrène,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

**Boîtiers: Polystyrène, Couvercle: Polycarbonate, transparent, Membranes extractibles, M20/M25/M32/M40, (66 latéral)**

**Accessoires joints:**

**10 Passe-câbles à double membrane IP66 M20  
Plage d'étanchéité 7 - 12 mm, 2 Passe-câbles à double membrane IP66 M25  
Plage d'étanchéité 9 - 16 mm, 2 Passe-câbles à double membrane M32  
Plage d'étanchéité 14 - 21 mm, 1 Passe-câbles à double membrane IP66 M40  
Plage d'étanchéité 19 - 28 mm**



Accès à un produit industriel:  
<https://www.spelsberg.fr/p/74500301>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V  |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1000 V |
| Classe de protection:            | II     |
| Type de protection:              | IP65   |
| UL Type Rating:                  | n.i.   |

### Couleurs

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Couleur de la partie supérieure: | transparent |
|----------------------------------|-------------|

### Dimensions

|           |         |
|-----------|---------|
| Largeur:  | 300 mm  |
| Longueur: | 450 mm  |
| Hauteur:  | 132 mm  |
| Poids:    | 1.96 kg |

### Propriétés du matériel

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Résistant aux UV:                           | non    |
| sans halogène:                              | oui    |
| Classe d'inflammabilité selon UL94:         | HB     |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 650 °C |

### Propriétés mécaniques

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Type de fixation:            | Montage mural/au plafond    |
| Résistance aux chocs:        | IK07                        |
| Plombable:                   | oui                         |
| Juxtaposable:                | oui                         |
| Type de la pièce supérieure: | Couvercle                   |
| Fixation:                    | points de fixation internes |

## Conditions ambiantes

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 %            |
| Humidité relative de l'air max. 40°C:  | 50 %            |
| Température ambiante min.:             | -25 °C          |
| Température ambiante max.:             | 40 °C           |
| Température ambiante 24h:              | 35 °C           |
| Lieu d'installation:                   | Zone intérieure |

## Sales Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN:                         | 4013902071289 |
| Packing Unit Code:           | CT            |
| ETIM Class:                  | EC000261      |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099      |

## Matériau

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Matériau de la partie inférieure:  | Polystyrène                             |
| Matériau de la partie supérieure:  | Polycarbonate                           |
| Matériau d'étanchéité:             | Polyuréthane                            |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |

## Accessoires

[19000501 - ASS-gro - Kit charnière extérieure](#)

[56273501 - AK NS35-250 - Rail normalisé](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Kit de pattes de fixation murale](#)

[79500301 - AK MPI 3 - Plaque de montage](#)

[79503001 - NS35-216/3 - Rail normalisé](#)

[79504501 - NS 35-406 - Rail normalisé](#)

[79505001 - AK ABF 2 - Flasques](#)

[79791001 - AK TW - Paroi de séparation](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Barrette de bornes](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Barrette de bornes](#)

[79031801 - AK N-SL - Barrette de bornes](#)

## Presse-étoupe

