

Coffret

## GEOS-S 3040-18-to/sw



### GEOS-S 3040-18-to/sw

Coffret

PERSONNALISABLE

Référence produit: 75143401

Dimensions: 300 x 400 x 180 mm

Armoire de commande, convenant à une installation dans des environnements difficiles et dans des espaces extérieurs non protégés, boîtier et cadre : polycarbonate renforcé par des fibres de verre, noir, simil. RAL 9005, porte : polycarbonate. Serrure à loquet rotatif avec insert double barre de 3 mm (remplaçable) conforme à la norme DIN 43668

avec porte transparente



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 1000 V         |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1500 V         |
| Classe de protection:            | II             |
| Type de protection:              | IP66/IP67/IP69 |
| ventilé:                         | non            |
| UL Type Rating:                  | 4X, 12/12K     |

### Couleurs

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Couleur de la partie inférieure: | noir        |
| Couleur de la partie supérieure: | transparent |

### Dimensions

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Largeur:             | 300 mm  |
| Longueur:            | 400 mm  |
| Hauteur:             | 180 mm  |
| Longueur intérieure: | 371 mm  |
| Largeur intérieure:  | 271 mm  |
| Hauteur intérieure:  | 158 mm  |
| Poids:               | 3.07 kg |

### Propriétés du matériel

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Résistant aux UV:                           | oui                  |
| sans halogène:                              | oui                  |
| Combustibilité selon UL 50/UL 746C:         | comparable à du 5 VA |
| Classe d'inflammabilité selon UL94:         | V2                   |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 960 °C               |

### Propriétés mécaniques

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Type de fixation: | Montage mural |
|-------------------|---------------|

### Propriétés mécaniques

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Résistance aux chocs:                      | IK09                        |
| Plombable:                                 | non                         |
| Variante à bride:                          | non                         |
| Juxtaposable:                              | non                         |
| Système de verrouillage:                   | 2 points, verrou tournant   |
| avec points de fixation dans le couvercle: | oui                         |
| Type de la pièce supérieure:               | Porte                       |
| Bouchon:                                   | Double paneton, 3 mm        |
| Fixation:                                  | points de fixation internes |

### Conditions ambiantes

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 %                         |
| Humidité relative de l'air max. 40°C:  | 50 %                         |
| Température ambiante min.:             | -35 °C                       |
| Température ambiante max.:             | 80 °C                        |
| Température ambiante 24h:              | 60 °C                        |
| Lieu d'installation:                   | zone extérieure non protégée |

### Sales Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN:                         | 4013902679751 |
| Packing Unit Code:           | CT            |
| ETIM Class:                  | EC000261      |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099      |

### Matériau

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Matériau de la partie inférieure:  | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la partie supérieure:  | Polycarbonate                               |
| Matériau de l'entrée:              | non pertinent                               |
| Matériau d'étanchéité:             | Silicone                                    |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre     |

## Certificats

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Marque de contrôle: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15) |
| Marque de contrôle: | UL-EU (EN 62208)                                                  |
| Marque de contrôle: | UL-EU (EN 61439-1/-2)                                             |
| Marque de contrôle: | UL-EU (EN 61439-1/-3)                                             |
| Marque de contrôle: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)                               |
| Marque de contrôle: | DLG (résistance à l'ammoniac)                                     |
| Marque de contrôle: | DNV (classe : navires et installations Offshore)                  |

## Accessoires

- [72000401 - GEOS MPI-3040 - Plaque de montage](#)
- [72001401 - GEOS MPS-3040 - Plaque de montage](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - Rail normalisé](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - Rail normalisé](#)
- [72002201 - GEOS MH-18 - Support de montage](#)
- [72002601 - GEOS MHU-18 - Kit de support de montage](#)
- [72203201 - GEOS-S TW 30-18 - Paroi de séparation](#)
- [72203401 - GEOS-S TW 40-18 - Paroi de séparation](#)
- [72200401 - GEOS-S IT 3040 - Porte intérieure](#)
- [72208701 - GEOS-S BSM 3040-9 - Module de protection contre les contacts](#)
- [72208801 - GEOS-S BSM 3040 - Module de protection contre les contacts](#)
- [72209701 - GEOS-S BSM 3040-9/2 - Module de protection contre les contacts](#)
- [72202401 - GEOS-S EPT 3040 - Plaque de montage Porte](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Languette de fixation extérieure](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Languette de fixation extérieure](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Languette de fixation extérieure](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Languette de fixation extérieure](#)
- [72005001 - GEOS MSS-30 - Kit de fixation de mât](#)
- [72005101 - GEOS MSS-40 - Kit de fixation de mât](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Kit de brides vissées](#)
- [72004101 - SRS 90-150 - Kit de brides vissées](#)
- [72004201 - SRS 150-210 - Kit de brides vissées](#)
- [72013101 - GEOS DP-3040 - Plaque design](#)
- [72000301 - GEOS MPI-3030 - Plaque de montage](#)
- [72001301 - GEOS MPS-3030 - Plaque de montage](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - Rail normalisé](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - Rail normalisé](#)
- [72008101 - GEOS NS35-200 - Rail normalisé](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - Rail normalisé](#)
- [72006201 - GEOS TGS 3040-2 - Cadre porteur](#)
- [72007201 - GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Cadre porteur](#)
- [72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - Kit de support de montage](#)
- [72201401 - GEOS-S EPR 3040/4030 - Plaque de montage Cadre intermédiaire](#)

[72204101 - GEOS-S 3040/4030 S - Kit de visserie](#)

[72204401 - GEOS-S 3040/4030 SV - Kit de fermeture rapide](#)

[72205001 - GEOS-S DRS-DB/3 - Kit de verrous tournants](#)

[72205101 - GEOS-S DRS-DB/5 - Kit de verrous tournants](#)

[72205201 - GEOS-S DRS-VK/8 - Kit de verrous tournants](#)

[72205301 - GEOS-S DRS-DK/8 - Kit de verrous tournants](#)

[72205401 - GEOS-S DRS-KB - Kit de verrous tournants](#)

[72205501 - GEOS-S DRS-SZ - Kit de verrous tournants](#)

[72207001 - GEOS-S TFS - Arrêt de porte](#)

[72206401 - GEOS-S IBS 3040/4030 - Kit d'éclairage intérieur](#)

[72212001 - NT-35-24 - Bloc d'alimentation](#)

[19599501 - LFR - Foret étagé](#)

[19540001 - LFR M40 - Fraise](#)

[19550001 - LFR M50 - Fraise](#)

[19563001 - LFR M63 - Fraise](#)

[26001601 - DMS M16/sw - Passe-câbles à double membrane](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Passe-câbles à double membrane](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Passe-câbles à double membrane](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Passe-câbles à double membrane](#)

[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation](#)

[26304001 - BEL Air M40/sw - Kit membrane anti-condensation](#)