

Coffret

GEOS-S 4050-22-to/sw



GEOS-S 4050-22-to/sw

Coffret

PERSONNALISABLE

Référence produit: 75174501

Dimensions: 400 x 500 x 226 mm

Armoire de commande, convenant à une installation dans des environnements difficiles et dans des espaces extérieurs non protégés, boîtier et cadre : polycarbonate renforcé par des fibres de verre, noir, simil. RAL 9005, porte : polycarbonate. Serrure à loquet rotatif avec insert double barre de 3 mm (remplaçable) conforme à la norme DIN 43668

avec porte transparente



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	1000 V
Tension nominale d'isolement CC:	1500 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66/IP67/IP69
ventilé:	non
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	noir
Couleur de la partie supérieure:	transparent

Dimensions

Largeur:	400 mm
Longueur:	500 mm
Hauteur:	226 mm
Longueur intérieure:	471 mm
Largeur intérieure:	371 mm
Hauteur intérieure:	204 mm
Poids:	4.86 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Combustibilité selon UL 50/UL 746C:	comparable à du 5 VA
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural
-------------------	---------------

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK09
Plombable:	non
Variante à bride:	non
Juxtaposable:	non
Système de verrouillage:	2 points, verrou tournant
avec points de fixation dans le couvercle:	oui
Type de la pièce supérieure:	Porte
Bouchon:	Double paneton, 3 mm
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure non protégée

Sales Information

EAN:	4013902679850
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000261
Numéro de tarif des douanes:	85389099

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau de l'entrée:	non pertinent
Matériau d'étanchéité:	Silicone
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Certificats

Marque de contrôle:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 62208)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Marque de contrôle:	DLG (résistance à l'ammoniac)
Marque de contrôle:	DNV (classe : navires et installations Offshore)

Accessoires

- [72000501 - GEOS MPI-4050 - Plaque de montage](#)
- [72001501 - GEOS MPS-4050 - Plaque de montage](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - Rail normalisé](#)
- [72003301 - GEOS NS35-450 - Rail normalisé](#)
- [72002301 - GEOS MH-22 - Support de montage](#)
- [72002701 - GEOS MHU-22 - Kit de support de montage](#)
- [72203501 - GEOS-S TW 40-22 - Paroi de séparation](#)
- [72203601 - GEOS-S TW 50-22 - Paroi de séparation](#)
- [72200601 - GEOS-S IT 4050 - Porte intérieure](#)
- [72209101 - GEOS-S BSM 4050-15 - Module de protection contre les contacts](#)
- [72209201 - GEOS-S BSM 4050-15/MIT - Module de protection contre les contacts](#)
- [72209301 - GEOS-S BSM 4050 - Module de protection contre les contacts](#)
- [72209801 - GEOS-S BSM 4050-15/3 - Module de protection contre les contacts](#)
- [72202601 - GEOS-S EPT 4050 - Plaque de montage Porte](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Languette de fixation extérieure](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Languette de fixation extérieure](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Languette de fixation extérieure](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Languette de fixation extérieure](#)
- [72005101 - GEOS MSS-40 - Kit de fixation de mât](#)
- [72005201 - GEOS MSS-50 - Kit de fixation de mât](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Kit de brides vissées](#)
- [72004101 - SRS 90-150 - Kit de brides vissées](#)
- [72004201 - SRS 150-210 - Kit de brides vissées](#)
- [72013201 - GEOS DP-4050 - Plaque design](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - Rail normalisé](#)
- [72003401 - GEOS NS35-327 - Rail normalisé](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - Rail normalisé](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - Rail normalisé](#)
- [72003901 - GEOS NS35/15-327 - Rail normalisé](#)
- [72003801 - GEOS NS35/15-450 - Rail normalisé](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - Rail normalisé](#)
- [72008301 - GEOS NS35-400 - Rail normalisé](#)
- [72006401 - GEOS TGS 4050-3 - Cadre porteur](#)

[72007301 - GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Cadre porteur](#)

[72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Kit de support de montage](#)

[72201501 - GEOS-S EPR 4050/5040 - Plaque de montage Cadre intermédiaire](#)

[72204201 - GEOS-S 4050/5040 S - Kit de visserie](#)

[72204501 - GEOS-S 4050/5040 SV - Kit de fermeture rapide](#)

[72205001 - GEOS-S DRS-DB/3 - Kit de verrous tournants](#)

[72205101 - GEOS-S DRS-DB/5 - Kit de verrous tournants](#)

[72205201 - GEOS-S DRS-VK/8 - Kit de verrous tournants](#)

[72205301 - GEOS-S DRS-DK/8 - Kit de verrous tournants](#)

[72205401 - GEOS-S DRS-KB - Kit de verrous tournants](#)

[72205501 - GEOS-S DRS-SZ - Kit de verrous tournants](#)

[72207001 - GEOS-S TFS - Arrêt de porte](#)

[72206501 - GEOS-S IBS 4050/5040 - Kit d'éclairage intérieur](#)

[72212001 - NT-35-24 - Bloc d'alimentation](#)

[19599501 - LFR - Foret étagé](#)

[19540001 - LFR M40 - Fraise](#)

[19550001 - LFR M50 - Fraise](#)

[19563001 - LFR M63 - Fraise](#)

[26001601 - DMS M16/sw - Passe-câbles à double membrane](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Passe-câbles à double membrane](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Passe-câbles à double membrane](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Passe-câbles à double membrane](#)

[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation](#)

[26304001 - BEL Air M40/sw - Kit membrane anti-condensation](#)