

Boîte de raccordement

## Abox 250-L



### Abox 250-L

**Boîte de raccordement**

**PERSONNALISABLE**

Référence produit: 82540001

Dimensions: 252 x 202 x 120 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP55/IP66, Section nominale 25 mm², Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (résistance à l'ammoniac), Membranes extractibles, M20/M25/M40/M50, (4 Arrière, 10 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur et zone extérieure protégée

**gris, Ui=1000 V AC, sans bornes**

**Accessoires joints:**

**4 entrées de câbles IP55 M40 plage d'étanchéité 17 - 30 mm, 1 bouchon de fermeture IP55 M40, sécurité contre la perte du couvercle**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 1000 V    |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1000 V    |
| Section de conducteur max.:      | 25 mm²    |
| Classe de protection:            | II        |
| Type de protection:              | IP55/IP66 |
| Type de bornes:                  | sans      |

### Couleurs

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | gris |

### Dimensions

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Largeur:             | 252 mm    |
| Longueur:            | 202 mm    |
| Hauteur:             | 120 mm    |
| Longueur intérieure: | 186 mm    |
| Largeur intérieure:  | 236 mm    |
| Hauteur intérieure:  | 99 mm     |
| Poids:               | 1.0224 kg |

### Propriétés du matériel

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Résistant aux UV:                           | oui    |
| sans halogène:                              | oui    |
| Classe d'inflammabilité selon UL94:         | HB     |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 750 °C |

### Propriétés mécaniques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Plombable:            | oui  |

### Propriétés mécaniques

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Couple de la vis du couvercle: | 1.5 Nm                      |
| Type de fixation:              | Montage mural/au plafond    |
| Fixation:                      | points de fixation internes |

### Conditions ambiantes

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 %                     |
| Humidité relative de l'air max. 40°C:  | 50 %                     |
| Température ambiante min.:             | -25 °C                   |
| Température ambiante max.:             | 55 °C                    |
| Température ambiante 24h:              | 35 °C                    |
| Lieu d'installation:                   | zone extérieure protégée |

### Sales Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN:                         | 4013902660308 |
| Packing Unit Code:           | C62           |
| ETIM Class:                  | EC002600      |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099      |

### Matériau

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Matériau de la partie inférieure:  | Polycarbonate              |
| Matériau de la partie supérieure:  | Polycarbonate              |
| Matériau d'étanchéité:             | Élastomère thermoplastique |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Acier inoxydable V2A       |

### Certificats

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Marque de contrôle: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Marque de contrôle: | DLG (résistance à l'ammoniac)             |

## Accessoires

[22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Presse-étoupes](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Presse-étoupes](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Presse-étoupes](#)

[26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26043201 - DMS M32 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26044001 - DMS M40 - Passe-câbles à double membrane](#)

[23042001 - AST M20 - Embout de montage](#)

[23042501 - AST M25 - Embout de montage](#)

[23043201 - AST M32 - Embout de montage](#)

[23044001 - AST M40 - Embout de montage](#)

[89512501 - Abox MPI 250 - Plaque de montage](#)

[89531601 - Abox 160/250 NS35 - Rail normalisé](#)

[89533501 - Abox 250/350 NS35 - Rail normalisé](#)

[89643501 - Abox 250/350 KLS-25<sup>2</sup>/35<sup>2</sup> - Bloc de bornes](#)

[89603101 - MABF 150-2 - Kit de fixation sur mât](#)

[89604001 - MABF 215-1 - Kit de fixation sur mât](#)

## Presse-étoupe

