

## PINCES A DENUDER

### PINCE A DENUDER EN BOUT ISOLEE $\triangle 1000V$

Pince à dénuder classique, manche bi-matières isolé. Finition noir poli brillant.

Code	Désignation	mm <sup>2</sup>	Longueur mm	Poids g
221007	<b>PDB160</b> Pince à dénuder	0.6 - 10.0	160	170



### MICRO DENUDE-CABLES MULTI-DIAMETRES

Outil multi-diamètres ajustable. Longueur de dénudage réglable par butée de 5 à 15 mm. Coupe fil intégré pour des fils jusqu'à 0,8 mm maximum. Dénude les isolants en PVC, Tefzel, Teflon®, Mylar, Kynar etc.

Code	Référence	Capacité		Longueur mm	Poids g
		ø mm	AWG		
421017	<b>PSW+001</b>	0.12 - 0.40	36 - 36	102	35
421016	<b>PSW+002</b>	0.25 - 0.80	30 - 20	102	35
421018	<b>PSW+003</b>	0.30 - 1.0	28 - 18	102	35



### MICRO DENUDE-CABLES MONO-DIAMETRE

Code	Désignation	Capacité		Longueur mm	Poids g
		ø mm	AWG		
421009	<b>SWS+025</b> Micro dénude-câbles	0.25	30	101	25
421010	<b>SWS+030</b> Micro dénude-câbles	0.30	28	101	25
421011	<b>SWS+040</b> Micro dénude-câbles	0.40	26	101	25
421012	<b>SWS+050</b> Micro dénude-câbles	0.50	24	101	25
421013	<b>SWS+060</b> Micro dénude-câbles	0.60	22	101	25
421014	<b>SWS+080</b> Micro dénude-câbles	0.80	20	101	25
421015	<b>SWS+100</b> Micro dénude-câbles	1.00	18	101	25

