

PINCE A SERTIR POUR COSSES A FUT OUVERT



Sertit les cosses plates (fût ouvert) de 0,5 à 6,0 mm².
Possibilité de déverrouillage en cours de sertissage.
Tête brunie, manches gainés antidérapants.

Code	Désignation	Capacité mm ²	Longueur mm	Poids g
442002	CP0560 Pince à sertir à cliquet	0.5 à 6.0	230	530




PINCES A SERTIR POUR EMBOUTS DE CABLAGE

STANDARD

Ouverture avec ressort de rappel.
Tête brunie, manches gainés antidérapants.

442061 : sertit les embouts de 0,5 – 0,75 – 1,0 – 1,5 – 2,5 mm².

442062 : sertit les embouts de 0,75 – 1,5 – 2,5 – 4,0 – 6,0 – 10,0 mm².



Code	Désignation	Capacité mm ²	Longueur mm	Poids g
442061	PS0525 Pince à sertir	0.5 à 2.5	145	160
442062	PS0710 Pince à sertir	0.75 à 10.0	180	270

COFFRETS

442064 : livré en coffret métal de dimension 377 x 177 x 36 mm.

442066 : livré en coffret métal de dimension 446 x 210 x 60 mm.

Code	Désignation	Poids g
442064	CPS25 1 pince à sertir PS0525, 300 embouts 0.75 mm ² x 8 mm (bleu), 300 embouts 1.00 mm ² x 8 mm (rouge), 300 embouts 1.50 mm ² x 8 mm (noir), 200 embouts 2.50 mm ² x 8 mm (gris).	1 440
442066	CPS10 1 pince à sertir PS0710, 200 embouts 0.75 mm ² x 8 mm (bleu), 200 embouts 1.00 mm ² x 8 mm (rouge), 200 embouts 1.50 mm ² x 8 mm (noir), 200 embouts 2.50 mm ² x 8 mm (gris), 200 embouts 4.00 mm ² x 12 mm (orange), 200 embouts 6.00 mm ² x 12 mm (vert), 200 embouts 10.00 mm ² x 18 mm (marron).	2 560

