



## Connecteur à levier TL02A, 2 entrées, section de fil : 0,2 à 4 mm<sup>2</sup>, x100

### Identification

Référence : 0004460002

EAN : 7630268420116



### Description

Ce connecteur à levier permet le raccordement rapide, sûr et sans outil de 2 conducteurs rigides ou semi-rigides (selon norme IEC), avec une plage de section allant de 0,2 à 4 mm<sup>2</sup>.

Son boîtier transparent offre une excellente visibilité sur la connexion, facilitant les contrôles visuels après installation. Le mécanisme à levier permet une connexion et déconnexion rapide, tout en garantissant un maintien fiable du conducteur, sans endommager l'âme du câble.

### Informations techniques

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Nombre de points de serrage :                     | 2                       |
| Section nominale :                                | 0,2 à 4 mm <sup>2</sup> |
| Avec levier de commande :                         | Oui                     |
| Couleur :   | Vert                    |
| Transparent :                                     | Oui                     |
| Tension nominale :                                | 450 V                   |
| Courant nominal :                                 | 32 A                    |
| Adapté aux conducteurs rigides :                  | Oui                     |
| Adapté aux conducteurs flexibles :                | Oui                     |
| Adapté aux conducteurs multibrins :               | Oui                     |
| Section des conducteurs rigides ou semi-rigides : | 0,2 à 4 mm <sup>2</sup> |
| Plage AWG :                                       | 12 à 24                 |
| Conditionnement :                                 | 100 pièces              |