



Collier de câblage industriel résistant aux UV, 300 X 4.8 mm noir, intérieur / extérieur, 100PK

Identification

Référence :	0000460067
EAN :	7630268403218



Description

Ces colliers de câblage en polyamide 6.6 sans halogène sont conçus pour résister aux pratiques d'installation difficiles qui se produisent dans les projets MRO et de construction. Ils permettent également d'assurer une meilleure étanchéité des faisceaux, une excellente résistance à la traction et une grande flexibilité. Recommandés pour la mise en faisceau de fils, de câbles ou de tuyaux, leurs performances accrues en matière de résistance aux UV permettent une application cohérente en cas d'exposition prolongée au soleil.

Informations techniques

Largeur :	4.8 mm
Longueur :	300 mm
Epaisseur :	1.25 mm
Diamètre maximal de serrage :	81 mm
Diamètre minimal de serrage :	3.5 mm
Résistance minimale à la traction :	230 N
Température d'utilisation :	-40 ... 85 °C
Température d'installation :	-20 ... 85 °C
Modèle :	Crantage intérieur
Fermeture de la bande :	Languette en plastique
Matériau :	Plastique
Qualité du matériau :	Polyamide (PA) 6.6
Traitement de la surface :	Non traitée
Stable aux UV selon la norme ASTM D6779 :	Oui
Sans halogène :	Oui
Couleur :	Noire
Bande de texte :	Aucune
Type de fixation :	Aucune
Homologation UL:	Oui

Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon V2
UL94 :