

Boîte d'encastrement étanche à l'air, 1 poste, Ø 68 mm, prof. 50 mm

Identification

Référence : 0026000017

EAN : 7630268409852



Description


Boîte d'encastrement étanche à l'air acceptant des gaines ICT Ø16 / 20 / 25 et câbles électriques 3G2,5² max.
Boîte universelle d'installation rapide, permettant le montage d'appareillages à vis ou à griffes.

Conforme à la norme NF EN 60670-1 et à la directive 2014/35/UE

AVANTAGES :

- **Rigidité élevée**, +15% par rapport à la moyenne des boîtes du marché
- **Nombreuses entrées** : 8 entrées latérales et en fond de boîte, pour gaines et/ou câbles : 20/25mm, 16/20mm, 10/12mm
- **Collerette large, fine et profilée** pour un placage parfait au mur et garantir l'étanchéité
- **Garantie d'étanchéité à 99%**
- **Étriers métalliques imperdables et guidés**, avec large surface d'appui, faciles à serrer
- Entrée spécifique pour utilisation avec câble R02V 3G2.5 ou VVF 3G1,5 sans gaine

USAGES : Pour cloisons sèches



Informations techniques

Dimensions :	Ø68 profondeur 50 mm
Tenue fil incandescent :	850°C/30s
Nbre entrée gaine ICT :	2xØ16 / 2xØ(16-20) / 2xØ(20-25)
Nbre entrée câble :	2xØ12 max
Protection IP :	40
Protection IK :	04
Composition :	Boîte en PP, membrane en SEBS (couleur verte)
Température de stockage :	-10°C à +70°C
Température d'utilisation :	-5°C à +60°C