



## Lot de 100 colliers de câblage 200x3,6 mm, noir, intérieur/extérieur

### Identification

Référence :	0000460031
EAN :	7630268401214



### Description

Sachet de 100 colliers de câblage noir en polyamide 6.6, sans halogène. Offrant une excellente résistance à la traction (180N), ils sont conçus pour résister au temps et aux pratiques d'installation difficiles.

**Homologués UL 94 V 2**

#### Avantages :

- Résistance aux ultraviolets
- Auto-extinguible
- Grande résistance aux huiles, graisses, dérivés pétroliers et agents chimiques
- Résistance aux variations de température (chaleur et froid) et aux intempéries
- Températures en usage permanent (collier installé) : entre -40°C et 85°C
- Température minimale d'installation -20°C

**Usages :** Regroupement de fils électriques ou électronique, câbles et tuyaux ; en intérieur comme en extérieur.

### Informations techniques

Largeur :	3,6 mm
Longueur à plat :	200 mm
Epaisseur :	1,15 mm
Diamètre de serrage maximum :	52,5 mm
Diamètre de serrage minimum :	3,5 mm
Résistance de traction minimum :	180 N
Températures d'utilisation :	-40°C à 85°C
Température de montage :	-20°C à 85°C
Modèle :	Crantage intérieur
Matériau :	Plastique
Qualité du matériau :	Polyamide 6.6 (PA6.6)
Traitement de la surface :	Non traité
Stable aux UV selon ASTM D6779 :	Oui
Sans halogènes :	Oui
Couleur :	Noir
Champ d'inscription :	-
Homologation UL :	Oui
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 :	V2