

### Lot de 100 colliers d'installation PA6.6 double verrouillage 265x8,6mm, noir, intérieur/extérieur



#### Identification

Référence :	0000460215
EAN :	7630268410476



#### Description

Sachet de 100 colliers d'installation noir en polyamide 6.6, sans halogène. Offrant une excellente résistance à la traction (540N). Ils sont conçus pour résister au temps, aux UV et aux environnements longuement exposés au soleil.  
**Homologués UL 94 V 2**

#### Avantages :

- Résistance aux ultraviolets
- Auto-extinguible
- Grande résistance aux huiles, graisses, dérivés pétroliers et agents chimiques
- Résistance aux variations de température (chaleur et froid) et aux intempéries
- Températures en usage permanent (collier installé) : entre -40°C et 85°C
- Température minimale d'installation -20°C

**Usages :** Regroupement de fils électriques ou électronique, câbles et tuyaux ; en intérieur comme en extérieur.

#### Informations techniques

Largeur :	8,6 mm
Longueur à plat :	265 mm
Épaisseur :	1,9 mm
Diamètre de serrage maximum :	62 mm
Diamètre de serrage minimum :	20 mm
Résistance de traction minimum :	540 N
Températures d'utilisation :	-40°C à 85°C
Température de montage :	-20°C à 85°C
Modèle :	Crantage extérieur / tête de verrouillage double
Matériau :	Plastique
Qualité du matériau :	Polyamide 6.6 (PA6.6)
Traitement de la surface :	Non traité
Stable aux UV selon ASTM D6779 :	Oui
Sans halogène :	Oui
Couleur :	Noir
Champ d'inscription :	-
Homologation UL :	Oui
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 :	V2