







Boîte de centre DCL Ø68 RE2020

Données générales:

Code Produit 00026000023

Code MOVEX 07914000004



Description:

Ensemble boîte Ø68/H60 étanche à l'air + couvercle DCL + piton + capot de protection IP44, pour cloisons sèches et acceptant des gaines ICT Ø16 / 20 et câbles électriques 3G2,5² max.

Permet la suspension d'un luminaire jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature par système d'arrimage réf. 0042480001 (selon NFC15-100).

Caractéristiques:

BOITE:

Diamètre 68mm – Hauteur 60mm
 Tenue fil incandescent 850°C/30s
 Nb d'entrées gaine ICT: 4xØ(16-20)
 Nb d'entrées câble: 4xØ12max
 Axe fixation arrimage: M6
 Protection IP40 et IK04
 Conforme à la norme NF 60670-21:2007
 Corps en PP et membranes en SEBS

COUVERCLE:

Diamètre 85mm
 Connexion rapide: 1.5mm²
 Longueur dénudage: 9mm²
 Tenue fil incandescent 850°C/30s
 Système de pré-maintien sur axe
 Capot DCL IP44
 Certifié NF par le LCIE
 Couvercle DCL en PC (couleur blanc)

PITON:

Acier galvanisé
 Longueur 53mm

Caractéristiques climatiques:

Température de stockage: -10°C à +70°C
 Température d'utilisation: -5°C à +60°C