






# KIT boîte d'applique DCL Ø68 RE2020 fiche/douille DCL




Code Produit	00026000027
Code MOVEX	07914000003











# **Description:**

Ensemble boîte Ø68/H40 étanche à l'air + couvercle d'applique DCL + capot de protection IP44 + fiche-douille DCL, pour cloisons sèches acceptant des gaines ICT Ø16 / 20 et câbles électriques 3G2,5² max.

## Caractéristiques:

#### **BOITE:**

Diamètre 68mm – Hauteur 40mm Tenue fil incandescent 850°C/30s Nb d'entrées gaine ICT: 4xØ(16-20) Nb d'entrées cable: 4xØ12max Axe fixation arrimage: M6 Protection IP40 et IK04 Conforme à la norme NF 60670-21:2005 Corps en PP et membranes en SEBS

## COUVERCLE DCL:

Diamètre 85mm

Connexion rapide: 1.5mm2 Longueur dénudage: 9mm2 Tenue fil incandescent 850°C/30s Système de fixation par vis

Capot DCL IP44 Certifié NF par le LCIE

Couvercle DCL en PC (couleur blanc) – Fiche douille en PBT (couleur blanc)

### FICHE DOUILLE DCL:

Compatible ampoule E27 Livré avec fiche DCL Certifié NF par le LCIE

# Caractéristiques climatiques:

Température de stockage: -10°C à +70°C
Température d'utilisation: -5°C à +60°C