


# Boîte d'applique DCL Ø54 RE2020



## Données générales:

Code Produit	00026000028
Code MOVEX	07914000011



## Description:

Ensemble boîte Ø54/H40 étanche à l'air + couvercle DCL affleurant + capot de protection IP44, pour cloisons sèches et acceptant des gaines ICT Ø16 / 20 et câbles électriques 3G1,5<sup>2</sup> max

## Caractéristiques:

### BOITE:

Diamètre 54mm – Hauteur 40mm  
 Tenue fil incandescent 850°C/30s  
 Nb d'entrées gaine ICT: 2xØ16; 2xØ(16-20)  
 Nb d'entrées câble: 2xØ10max  
 Protection IP40 et IK04  
 Conforme à la norme NF 60670-21:2005  
 Corps en PP et membranes en SEBS

### COUVERCLE DCL:

Diamètre 63mm  
 Connexion rapide: 1.5mm<sup>2</sup>  
 Longueur dénudage: 9mm<sup>2</sup>  
 Tenue fil incandescent 850°C/30s  
 Système de fixation par vis  
 Capot DCL IP44  
 Certifié NF par le LCIE  
 Couvercle DCL en PC (couleur blanc)

## Caractéristiques climatiques:

Température de stockage:	-10°C à +70°C
Température d'utilisation:	-5°C à +60°C