



FLOODLIGHT SENSOR

**INSTRUCTION MANUAL/ MANUEL D'INSTRUCTIONS/
BRUKSANVISNING/ BRUKSANVISNINGEN/
KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUÇÕES/
BEDIENUNGSANLEITUNG/ GEBRUIKSAANWIJZING/
MANUALE DI ISTRUZIONI/ MANUAL DE INSTRUCCIONES/
HASZNÁLATI UTASÍTÁS/ HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**FLOODLIGHT SENSOR/ CAPTEUR DE PROJECTEUR / FLÖDLJUSSENSOR/
FLOMLYSSENSOR/ VALONHEITTIMEN ANTURI/ SENSOR DE HOLOFOTE/
FLUTLICHTSENSOR/ SCHIJNWERPERSENSOR/ SENSORE DI LUCE DIFFUSA/
REFLEKTOR ÉRZÉKELŐ/ REFLEKTOR ÉRZÉKELŐ**

	SGS Sku	* Compatible Floodlight Sku	* Size	* Voltage	* Power
FLOODLIGHT HF SENSOR	0005330002	0017440236~240	44*44*69mm	220-240V~	1W
FLOODLIGHT PIR SENSOR	0005330003	0017440236~240	44*54*69mm	220-240V~	1W


* Compatible Floodlight Sku/ Référence projecteur compatible/ Kompatibel strålkastar-SKU/ Kompatibel flomlys-SKU/ Yhteensopiva Floodlight-tuotenumero/ Código do produto compatível com holofotes/ Kompatible Flutlicht-Artikelnummer/ Compatibele schijnwerper SKU/ Codice articolo del faretto compatibile/ SKU de projector compatible/ Kompatibilis Floodlight SKU

* Size/ Taille/ Storlek/ Størrelse/ Mitat/ Dimensões/ Größe/ Afmetingen/ Dimensione/ Dimensiones/ Méret/ Méret


* Voltage/ Tension/ Spänning/ Spenning/ Jännite/ Tensão/ Stromspannung/ Spanning/ Voltaggio/ Voltaje/ Feszültség

* Power/ Puissance/ Effekt/ Makt/ Teho/ Potência/ Leistung/ Vermogen/ Potenza/ Potencia/ Teljesítmény

1



2




GB Sensor

SENS adjustment:

Adjusted according to the use position, the sensitivity is low and the detection distance is 3-5m: high sensitivity, up to 10-12M, suitable for large rooms. (pre-set: high sensitivity)

Lux adjustment:

Can identify day and night, the user can adjust the working environment light, can work during the day. (pre-set: daytime)



Time adjustable:

Can be set according to the wishes of consumers. Minimum time 10 sec $\pm$ 3 sec, maximum time 7 min $\pm$ 1 min. (pre-set: 10sec $\pm$ 3sec)

Detection Distance (Adjustment): 7-8m 120° $\pm$ 20°
10-12m 110° $\pm$ 20° @ 2M installation height.

HF Sensor frequency range: 5275MHz ~ 5850MHz,
transmission power < 2mW.


FR Détecteur

Réglage SENS :

Réglé en fonction de la position d'utilisation, la sensibilité est faible et la distance de détection est de 3-5 m : haute sensibilité, jusqu'à 10-12 M, convient aux grandes pièces. (préréglé : haute sensibilité)

Réglage Lux :

Peut identifier le jour et la nuit, l'utilisateur peut régler la lumière de l'environnement de travail, peut fonctionner pendant la journée. (préréglé : jour)



Temps réglable :

Peut être réglé selon les souhaits des consommateurs. Temps minimum 10 sec $\pm$ 3 sec, temps maximum 7 min $\pm$ 1 min. (préréglé : 10sec $\pm$ 3sec)

Distance de détection (réglage) : 7-8 m 120° $\pm$ 20° 10-12 m 110° $\pm$ 20° à une hauteur d'installation de 2 M.

Plage de fréquences du capteur HF : 5275 MHz ~ 5850 MHz, puissance d'émission < 2 mW.


SE Sensor

SENS-justering:

Justeras efter användningsposition, den känsligheten är låg och detekteringsavståndet är 3-5m: hög känslighet, upp till 10-12M, lämplig för stora rum. (förinställt: hög känslighet)

Lux justering:

Kan identifiera dag och natt, kan användaren justera arbetsmiljö ljus, kan arbeta under dag. (förinställt: dagtid)



Tid justerbar:

Kan ställas in efter konsumenternas önskemål. Minsta tid 10 sek $\pm$ 3 sek, maxtid 7 min $\pm$ 1 min. (förinställt: 10sek $\pm$ 3sek.)

Detekteringsavstånd (justering): 7-8m 120° $\pm$ 20°
10-12m 110° $\pm$ 20° @ 2M installationshöjd.

HF-sensors frekvensområde: 5275 MHz ~ 5850 MHz,
sändningseffekt < 2 mW.


NO Sensor

SENS-justering:

Justert i henhold til bruksposisjonen følsomheten er lav og deteksjonsavstanden er 3-5m: høy følsomhet, opptil 10-12M, egnet for store rom. (forhåndsinnstilt: høy følsomhet)

Lux justering:

Kan identifisere dag og natt, kan brukeren justere arbeidsmiljø lys, kan fungere under dag. (forhåndsinnstilt: dagtid)



Tid justerbar:

Kan stilles inn etter forbrukernes ønsker. Minimumstid 10 sek $\pm$ 3 sek, maksimal tid 7 min $\pm$ 1 min. (forhåndsinnstilt: 10 sek $\pm$ 3 sek)

Deteksjonsavstand (justering): 7-8m 120° $\pm$ 20°
10-12m 110° $\pm$ 20° @ 2M installasjonshøyde.

HF-sensorens frekvensområde: 5275 MHz ~ 5850 MHz,
sendeeffekt < 2 mW.


FI Anturi

SENS-säätö:

Säädetty käyttöasennon mukaan herkyys on alhainen ja tunnistusetaisyys on 3-5m: korkea herkyys, jopa 10-12M, sopii suurille Huoneet. (esiasetus: korkea herkyys)

Lux-säätö:

Voi tunnistaa päivä ja yö, käyttäjä voi säätää työympäristön valo, voi työskennellä aikana päivä. (esiasetus: päivällä)



Säädettävä aika:

Voidaan asettaa kuluttajien toiveiden mukaan. Minimiaika 10 s $\pm$ 3 s, maksimiaika 7 min $\pm$ 1 min. (esiasetus: 10 s $\pm$ 3 s)

Havaintoetaisyys (säätö): 7-8m 120° $\pm$ 20°
10-12m 110° $\pm$ 20° @ 2M asennuskorkeus.

HF-anturin taajuusalue: 5275 MHz ~ 5850 MHz,
lähetytseho < 2 mW.


PT Sensor

Ajuste SENS:

Ajustado de acordo com a posição de utilização, o a sensibilidade é baixa e a distância de detecção é de 3- 5m: alta sensibilidade, até 10-12M, adequado para grandes quartos. (pré-definido: alta sensibilidade)

Ajuste Lux:

Pode identificar o dia e a noite, o utilizador pode ajustar o luz do ambiente de trabalho, pode funcionar durante o dia.(pré-definido: dia)



Tempo ajustável:

Pode ser definido de acordo com os desejos dos consumidores. Tempo mínimo 10 seg± 3 seg, tempo máximo 7 min±1min. (pré-definido: 10seg±3seg)

Distância de detecção (ajuste): 7~8m 120°±20°

10~12m 110°±20° @ 2M de altura de instalação.

Intervalo de frequência do sensor HF: 5275MHz~5850MHz, potência de transmissão < 2mW.


DE Sensor

SENS-Einstellung:

Anpassung an die Verwendungsposition, die Empfindlichkeit ist niedrig und die Erkennungsentfernung beträgt 3-5 m: hohe Empfindlichkeit, bis zu 10-12 m, geeignet für große Räume. (Voreinstellung: hohe Empfindlichkeit)

Lux-Einstellung:

Kann Tag und Nacht unterscheiden, der Benutzer kann das Licht der Arbeitsumgebung anpassen, kann tagsüber arbeiten. (Voreinstellung: tagsüber)



Zeit einstellbar:

Kann nach den Wünschen der Verbraucher eingestellt werden. Minimale Zeit 10 Sekunden±3 Sekunden, maximale Zeit 7 Min.±1 Min. (Voreinstellung: 10 Sek.±3 Sek.)

Erkennungsentfernung (Einstellung): 7~8 m 120°±20° 10~12 m 110°±20° bei 2 m Installationshöhe.

HF-Sensor-Frequenzbereich: 5275 MHz ~ 5850 MHz, Sendeleistung < 2 mW.


NL Sensor

SENS-aanpassing:

Aangepast aan de gebruikspositie, de gevoeligheid is laag en de detectieafstand is 3-5m: hoge gevoeligheid, tot 10-12M, geschikt voor grote kamers. (vooraf ingesteld: hoge gevoeligheid)

Lux-aanpassing:

Kan dag en nacht identificeren, de gebruiker kan het werkomgevingslicht aanpassen, kan overdag werken. (vooraf ingesteld: overdag)



Tijd instelbaar:

Kan worden ingesteld volgens de wensen van de consument. Minimale tijd 10 sec± 3 sec, maximale tijd 7 min±1min. (vooraf ingesteld: 10sec±3sec)

Detectieafstand (aanpassing): 7~8m 120°±20°

10~12m 110°±20° @ 2M installatiehoogte.

Frequentiebereik HF-sensor: 5275 MHz ~ 5850 MHz, zendvermogen < 2 mW.


IT Sensore

Regolazione SENS:

Regolato in base alla posizione di utilizzo, la sensibilità è bassa e la distanza di rilevamento è di 3-5 m: alta sensibilità, fino a 10-12 M, adatto per grandi stanze. (preimpostato: alta sensibilità)

Regolazione Lux:

Può identificare giorno e notte, l'utente può regolare la luce dell'ambiente di lavoro, può lavorare durante il giorno. (preimpostato: giorno)



Tempo regolabile:

Può essere impostato in base ai desideri dei consumatori. Tempo minimo 10 sec± 3 sec, tempo massimo 7 min±1 min. (preimpostato: 10 sec±3 sec)

Distanza di rilevamento (regolazione): 7~8 m 120°±20°

10~12 m 110°±20° a 2 M di altezza di installazione.

Gamma di frequenza del sensore HF: 5275 MHz ~ 5850 MHz, potenza di trasmissione < 2 mW.


ES Sensor

Ajuste SENS:

Se ajusta según la posición de uso, la sensibilidad es baja y la distancia de detección es de 3-5 m: alta sensibilidad, hasta 10-12 m, adecuada para salas grandes. (preestablecido: alta sensibilidad)

Ajuste Lux:

Puede identificar el día y la noche, el usuario puede ajustar la luz del entorno de trabajo, puede funcionar durante el día. (preestablecido: durante el día)



Tiempo ajustable:

Se puede configurar según los deseos de los consumidores. Tiempo mínimo 10 s ± 3 s, tiempo máximo 7 min ± 1 min. (preestablecido: 10 s ± 3 s)

Distancia de detección (ajuste): 7~8 m 120°±20°

10~12 m 110°±20° a una altura de instalación de 2 m.

Rango de frecuencia del sensor HF: 5275MHz~5850MHz, potencia de transmisión < 2mW.


HU Távirányító és érzékelő

SENSOR beállítás:

A használati pozíciónak megfelelően beállítás. Az érzékenység alacsony, az érzékelési távolság 3-5m; nagy érzékenység 10-12m-ig; alkalmas nagy terekhez. (előre beállítva: nagy érzékenység)

Nappali fény küszöbérték / Lux beállítás:

A felhasználó beállíthatja a munkakörnyezet fényét, nappal is működhet. (előre beállítva: nappal)



Állítható idő:

A felhasználó kívánsága szerint beállítható. Minimális idő 10 mp± 3 mp, maximális idő 7 perc±1 perc (előre beállítva: 10 mp±3 mp)

Érzékelési távolság (beállítás): 7 ~ 8m 120 ° ± 20 °

10 ~ 12m 110 ° ± 20 ° @ 2M beépítési magasság.

HF érzékelő frekvenciatartománya: 5275MHz~5850MHz, átviteli teljesítmény < 2mW.

GB WARNING:

1. Sensor should be installed by a professional electrician. Please turn off power before installing, wiring, or setting the DIP switches.
2. Microwaves cannot penetrate metal. Do not place product in a closed or a half-closed metal lamp. Neither metal nor glass is not allowed to cover above the product. If antenna needs to pass through the metal plate, please ensure that the top of sensor is close to the metal plate.
3. Sensor is for indoor use only. The waterproof effect for outdoor or half-outdoor use will be affected. Wind, rain, and moving objects may cause false triggering.
4. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for



SE VARNING:

1. Sensorn ska installeras av en professionell elektriker. Stäng av strömmen innan du installerar, ansluter eller ställer in DIP-brytarna.
2. Mikrovågor får inte tränga igenom metall. Placera inte produkten i en sluten eller halvsloten metallampa. Varken metall eller glas får täckas ovanför produkten. Om antennen behöver passera genom metallplattan, se till att sensorns ovasida är nära metallplattan.
3. Sensorn är endast för inomhusbruk. Den vattentäta effekten vid utomhus- eller halvutomhusbruk kommer att påverkas. Vind, regn och rörliga föremål kan orsaka falsk utlösning.
4. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvin den ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för



FI VAROITUS:

1. Anturin asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja. Katkaise virta ennen asennusta, johdotusta tai DIP-kytkimien säätöä.
2. Mikroaallot eivät läpäise metallia. Älä aseta tuotetta suljettuun tai puoliksi suljettuun metallilamppuun. Tuotteen yläpuolella ei saa olla metallia tai lasia. Jos antennin on kuljettava metallilevyn läpi, varmista, että anturin yläosa on lähellä metallilevyä.
3. Anturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Vedenpitävyys ulko- tai puoliksi ulkokäytössä heikentyy. Tuuli, sade ja liikkuvat esineet voivat aiheuttaa virheellisiä laukaisuja.
4. Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU:ssa. Välttääksesi mahdolliset ympäristö- tai ihmisten terveyshaitat hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä, kierrätä se vastuullisesti edistääksesi materiaaliressurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä tuotteen ostaneeseen jälleenmyyjään. He voivat ottaa tämän tuotteen vastaan.



DE WARNUNG:

1. Der Sensor sollte von einem Elektriker installiert werden. Bitte schalten Sie die Stromzufuhr ab, bevor Sie mit der Installation, Verdrahtung oder dem Einstellen der DIP-Schalter beginnen.
2. Mikrowellen können Metall nicht durchdringen. Platzieren Sie das Produkt nicht in einer geschlossenen oder halbgeschlossenen Metalllampe. Weder Metall noch Glas dürfen das Produkt abdecken. Falls die Antenne durch eine Metallplatte geführt werden muss, stellen Sie bitte sicher, dass die Oberseite des Sensors nahe an der Metallplatte liegt.
3. Der Sensor ist nur für den Innenbereich geeignet. Die Wasserdichtigkeit kann bei Verwendung im Freien oder im halboffenen Bereich beeinträchtigt sein. Wind, Regen und sich bewegende Objekte können Fehlauslösungen verursachen.
4. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll innerhalb der EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es bitte verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser nimmt das Produkt gerne entgegen.



IT AVVERTIMENTO:

1. Il sensore deve essere installato da un elettricista qualificato. Spegnerne l'alimentazione prima di installare, cablare o regolare i DIP switch.
2. Le microonde non possono penetrare il metallo. No posizionare il prodotto in una lampada metallica chiusa o semichiusa. Non è consentito che metallo o vetro coprano la parte superiore del prodotto. Se l'antenna deve attraversare una piastra metallica, assicurarsi che la parte superiore del sensore sia vicina alla piastra.
3. Il sensore è destinato esclusivamente all'uso interno. L'impermeabilità per l'uso esterno o semi-esterno potrebbe essere compromessa. Vento, pioggia e oggetti in movimento possono causare falsi allarmi.
4. Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di reso e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore potrà ritirare il prodotto.



HU FIGYELMEZTETÉS:

1. Az érzékelőt szakképzett villanyszerelőnek kell telepítenie. Telepítés, bekötés vagy a DIP kapcsolók beállítása előtt kapcsolja ki az áramellátást.
2. A mikrohullámok nem hatolnak be a fémbe. Ne helyezze a terméket zárt vagy félig zárt fémlámpába. Sem fém, sem üveg nem takarhatja el a terméket. Ha az antennának át kell haladnia a fémlemezen, ügyeljen arra, hogy az érzékelő teteje közel legyen a fémlemezhez.
3. Az érzékelő csak beltéri használatra alkalmas. A kültéri vagy félig kültéri használat esetén a vízállóság érvényes. A szél, az eső és a mozgó tárgyak téves riasztást okozhatnak.
4. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU egész területén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A ellenőrzetlen hulladékkezelésből eredő környezeti vagy emberi egészségi károk megelőzése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt eszköz visszaküldéséhez kérjük, használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők átvethetik ezt a terméket.



FR AVERTISSEMENT:

1. Le capteur doit être installé par un électricien qualifié. Veuillez couper l'alimentation avant l'installation, le câblage ou le réglage des commutateurs DIP.
2. Les micro-ondes ne peuvent pas traverser le métal. Ne placez pas le produit dans une lampe métallique fermée ou semi-fermée. Ni le métal ni le verre ne doivent recouvrir le produit. Si l'antenne doit traverser une plaque métallique, assurez-vous que le haut du capteur soit proche de la plaque métallique.
3. Le capteur est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Son étanchéité sera compromise en cas d'utilisation en extérieur ou semi-extérieur. Le vent, la pluie et les objets en mouvement peuvent provoquer des déclenchements intempestifs.
4. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans toute l'UE. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Il pourra reprendre ce produit.



NO ADVARSEL:

1. Sensoren skal installeres av en profesjonell elektriker. Vennligst slå av strømmen før du installerer, kobler til eller stiller inn DIP-bryterne.
2. Mikrobølger kan ikke trenge gjennom metall. Ikke plasser produktet i en lukket eller halvlukket metallampe. Varken metall eller glass må dekke over produktet. Hvis antennen må passere gjennom metallplaten, må du sørge for at toppen av sensoren er nær metallplaten.
3. Sensoren er kun for innendørs bruk. Den vannette effekten for utendørs eller halvveis utendørs bruk vil bli påvirket. Vind, regn og bevegelige gjenstander kan forårsake falsk utløsning.
4. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte enheten, bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for



PT ATENÇÃO:

1. O sensor deve ser instalado por um electricista profissional. Desligue a alimentação antes de instalar, ligar os fios ou configurar os interruptores DIP.
2. As micro-ondas não penetram no metal. Não coloque o produto numa lâmpada metálica fechada ou semiaberta. Nem o metal nem o vidro devem cobrir o produto. Se a antena necessitar de passar por uma placa metálica, certifique-se de que a parte superior do sensor está próxima à placa metálica.
3. O sensor destina-se apenas a utilização no interior. A resistência à água para uso no exterior ou semi-será afetada. Vento, chuva e objetos em movimento podem provocar falsos acionamentos.
4. Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem aceitar este produto para



NL WAARSCHUWING:

1. De sensor moet worden geïnstalleerd door een professionele elektricien. Schakel de stroom uit voordat u de sensor installeert, bedraadt of de DIP-schakelaars instelt.
2. Magnetronstraling kan niet door metaal heen dringen. Plaats het product niet in een gesloten of halfgesloten metalen lamp. Metaal of glas mag het product niet afdekken. Als de antenne door een metalen plaat moet, zorg er dan voor dat de bovenkant van de sensor zich dicht bij de metalen plaat bevindt.
3. De sensor is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. De waterdichtheid is niet gegarandeerd bij gebruik buitenshuis of gedeeltelijk buitenshuis. Wind, regen en bewegende objecten kunnen valse alarmen veroorzaken.
4. Deze marking geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid binnen de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het product op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product innemen.



ES ADVERTENCIA:

1. El sensor debe ser instalado por un electricista profesional. Apague la alimentación antes de instalar, cablear o configurar los interruptores DIP.
2. Las microondas no pueden penetrar el metal. No coloque el producto dentro de una lámpara metálica cerrada o semicerrada. No se permite que el producto esté cubierto de metal ni de vidrio. Si la antena necesita atravesar una placa metálica, asegúrese de que la parte superior del sensor esté cerca de la placa metálica.
3. El sensor es solo para uso en interiores. Su resistencia al agua se verá afectada para uso en exteriores o semienteriores. El viento, la lluvia y los objetos en movimiento pueden provocar falsas activaciones.
4. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto.

