




# MIKRO Rail Spot 3 ALL 2250lm

Rail lumineux, noir, 3 circuits, 28W, variation Triac, 3CCT, 50 000 h

Référence : LUMIK05  
SGSO : 0017440096  
Référence : 7630268409357  
GTIN/EAN :

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Convient pour un montage en surface :              | Oui                       |
| Convient pour un montage suspendu :                | Oui                       |
| Convient pour un montage au plafond :              | Oui                       |
| Convient pour un montage sur rail d'éclairage :    | Oui                       |
| Réglable :                                         | Rotation et pivotement    |
| Type de lampe :                                    | LED non remplaçable       |
| Avec source lumineuse :                            | Oui                       |
| Convient pour le nombre de lampes :                | 1                         |
| Douille :                                          | Autre                     |
| Matériaux du boîtier :                             | Aluminium                 |
| Couleur du boîtier :                               | Noir                      |
| Matériau du diffuseur :                            | Verre transparent         |
| Type de tension :                                  | AC                        |
| Tension nominale :                                 | 220 ... 240 V             |
| Courant nominal LED à courant constant :           | 670 mA                    |
| Type de commande :                                 | Alimentation électronique |
| Avec appareillage :                                | Oui                       |
| Angle de faisceau :                                | Faisceau moyen 21-40°     |
| Sortie de lumière :                                | Direct                    |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :            | 50 000 h                  |
| Indice de protection (IP) :                        | IP20                      |
| Résistance aux chocs :                             | IK02                      |
| Indice de protection :                             | I                         |
| Température ambiante nominale selon IEC62722-2-1 : | -20 ... 40 °C             |
| Puissance de lampe adaptée :                       | 28 W                      |
| Puissance maximale du système :                    | 28 W                      |
| Couleur de la lumière :                            | Blanc                     |
| Température de couleur :                           | 3000 ... 5000 K           |
| Indice de rendu des couleurs CRI :                 | 90-100                    |
| Flux lumineux :                                    | 2250 lm                   |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :        | 2250 lm                   |
| Facteur de puissance :                             | 0.9                       |
| Hauteur/profondeur :                               | 271 mm                    |
| Diamètre extérieur :                               | 80 mm                     |
| Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :  | 650 °C - 30 s             |
| Efficacité du luminaire :                          | 80 lm/W                   |
| Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :       | SDCM4                     |



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

