



TUYL Projecteur Encastré

Wallwasher rectangulaire, 45W, 4000lm, 3CCT, 50000H

Référence : LUTUY01
 SGSO : 0017440091
 Référence : 7630268409302
 GTIN/EAN :

Convient pour un montage encastré :	Oui
Convient pour un montage au plafond :	Oui
Réglable :	Orientable
Type de lampe :	LED non remplaçable
Avec source lumineuse :	Oui
Convient pour le nombre de lampes :	1
Douille :	Aucun
Matériaux du boîtier :	Aluminium
Couleur du boîtier :	Blanc
Matériau du diffuseur :	Verre transparent
Type de tension :	AC
Tension nominale :	220 ... 240 V
Courant nominal LED à courant constant :	1050 mA
Type de commande :	Courant de fonctionnement du dispositif LED-- NON DIMMABLE
Avec appareillage :	
Pas de fonction de gradation :	Oui
Angle de faisceau :	Faisceau large 41-80°
Sortie de lumière :	Direct
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	50 000 h
Indice de protection (IP) :	IP20
Résistance aux chocs :	IK02
Indice de protection :	II
Température ambiante nominale selon IEC62722-2-1 :	-20 ... 40 °C
Puissance de lampe adaptée :	45 W
Puissance maximale du système :	45 W
Couleur de la lumière :	Blanc
Température de couleur :	3000 ... 6500 K
Indice de rendu des couleurs CRI :	90-100
Flux lumineux :	4000 lm
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :	4000 lm
Facteur de puissance :	0.9
Largeur :	150 mm
Hauteur/profondeur :	113 mm
Longueur :	240 mm
Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :	650 °C - 30 s
Efficacité du luminaire :	88 lm/W
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :	SDCM6

