

Armature industrielle (High Bay), puissance 100 W/120 W/150 W/200 W, IK08, IP 65, 16 000 lm/19 200 lm/24 000 lm/30 000 lm, 160 lm/W

Référence.:

SGSO Référence : 0017160049

GTIN/EAN : 7630268418083

Méthode de montage :	Suspension
Type de lampe :	LED non remplaçable
Avec source lumineuse :	Oui
Convient pour plusieurs sources lumineuses :	1
Douille :	Aucun
Matériau du boîtier :	Aluminium
Couleur du boîtier :	Noir
Type de tension :	AC
Tension nominale :	220 ... 240 V
Courant nominal :	830 mA
Type de dispositif de commande :	Dispositif de commande LED à courant contrôlé
Avec appareillage :	Oui
Pas de fonction de gradation :	Oui
Distributeur de lumière :	Lentille focale
Répartition de la lumière :	Symétrique
Réflecteur :	Aucun
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement européen 2019/2015 :	D
Angle de faisceau :	Faisceau ultra-large > 80°
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :	SDCM5
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	50 000 h
Maintien du flux lumineux à une durée de vie utile médiane de 50 000 h à une température ambiante de 25 °C (tq) :	83 %
°C ambiant (tq) :	
Maintien du flux lumineux à une durée de vie utile médiane de 100 000 h à une température ambiante de 25 °C (tq) :	69 %
Taux de défaillance à la durée de vie utile médiane de 50 000 h à une température ambiante de 25 °C (tq) :	3 %
Taux de défaillance à la durée de vie utile médiane de 100 000 h à une température ambiante de 25 °C (tq) :	22 %
Indice de protection (IP) :	IP65
Résistance aux chocs :	IK08
Indice de protection :	I
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 :	-30 ... 50 °C
Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :	650 °C - 30 s
Puissance de lampe adaptée :	100 ... 200 W
Puissance maximale du système :	200 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :	30000 lm
Efficacité du luminaire :	160 lm/W
Couleur de la lumière :	Blanc
Température de couleur :	4000 ... 5000 K
Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Distorsion harmonique totale :	0.15
Risque photobiologique selon EN 62471 :	RG1
Facteur de puissance :	0.9
Hauteur/profondeur :	164.5 mm
Diamètre extérieur :	310 mm
Type de câblage :	Extrémité
Nombre de pôles :	3
Section du conducteur :	1 mm²
Type de connexion :	Autre
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B 16 (MCB) :	2
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C 16 (MCB) :	4

