



Régllette IP20 1523mm

Régllette 1523mm CCT double puissance 30W/60W 3000K/4000K/6500K IP20 NDIM

Modèle numéro: 994772402
Référence 0028920095
SGSO :
GTIN/EAN : 7630268407032

Convient pour un montage au plafond :	Oui
Convient pour un montage en surface :	Oui
Type de lampe :	LED non remplaçable
Avec source lumineuse :	Oui
Convient pour le nombre de lampes :	1
Douille :	Aucun
Matériaux du boîtier :	SPCC
Couleur du boîtier :	Blanc
Matériau du diffuseur :	Plastique, opale
Type de tension :	AC
Tension nominale :	220 ... 240 V
Courant nominal :	155/305 mA
Type de commande :	Courant de fonctionnement du dispositif LED-- NON DIMMABLE
Avec appareillage :	
Pas de fonction de gradation :	Oui
Distributeur de lumière :	Lentille diffuseur/optique/panneau
Répartition de la lumière :	Symétrique
Angle de faisceau :	Faisceau ouvert/diffus
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :	SDCM6
Classe d'efficacité énergétique de la lampe :	Autre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	50 000 h
Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C :	30000 h
Durée de vie nominale L90/B10 à 25 °C :	15000 h
Indice de protection (IP) :	IP20
Résistance aux chocs :	IK08
Indice de protection :	I
Température ambiante nominale selon IEC62722-2-1 :	-20 ... 40 °C
Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :	650 °C - 30 s
Puissance de lampe adaptée :	30/60 W
Puissance maximale du système :	60 W
Efficacité du luminaire :	120 lm/W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :	3600/7200 lm
Couleur de la lumière :	Autre
Température de couleur :	3000/4000/6500 K
Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Facteur de puissance :	0.9
Largeur :	70 mm
Hauteur/profondeur :	76.5 mm
Longueur :	1523 mm
Indice d'éblouissement (UGR) :	25

