



PALMA+

Panel LED, 6060, 32W, 3000/3500/4000K, 3840lm,
UGR19, S/
Driver, puissance réglable, S/boîte, S/câble de sécurité

ID : 0028920186

GTIN : 7630268416980



5 YEARS +
WARRANTY

Données techniques	
Flux lumineux (lm)	3240lm/3480lm/3840lm
Efficacité (lm/W)	120
Température de couleur (K)	3000/3500/4000
IR	80-89
Pas MacAdam/SDCM (centre défini par l'utilisateur)	3
Taux d'éblouissement unifié (UGR)	19
Angle de faisceau	Faisceau ultra-large > 80°
Distributeur de lumière / Optique	Lentille diffuseur/optique/panneau
Classe énergétique	D
Classe de protection	II
Tension (V)	220...240
Fréquence (Hz)	50/60
Courant d'entrée (mA)	700/750/850
Puissance (W)	27/29/32W
Facteur de puissance	0.9
Nombre de luminaires sur un disjoncteur miniature (MCB) de type B 10 A	12
Nombre de luminaires sur un disjoncteur miniature (MCB) de type C 10 A	18
Nombre de luminaires sur un disjoncteur miniature (MCB) de type B 16 A	20
Nombre de luminaires sur un disjoncteur miniature (MCB) de type C 16 A	30
Type de connexion	Borne à insertion
Type de fiche	Aucun
Durée de vie L70B50(h)	100000
Durée de vie L80B10(h)	50000
IK	IK02
IP	IP20
Température de fonctionnement	-20° ...40° C
Test incandescent IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Risque photobiologique EN62471	RG0
Possibilité de recouvrir le luminaire avec un matériau thermiquement isolant	Non
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	32

Informations supplémentaires

Pilote inclus :	Oui
Type de pilote LED :	Marche/arrêt
Nombre de drivers :	1
Méthode de montage :	Montage au plafond
Détails du raccordement du câble (quantité, diamètre, etc.) :	Montage intégré 2*2*2.5mm ²
Protocole LMS (lorsqu'il s'agit de DALI) :	Aucun
Nombre d'adresses DALI (lorsqu'il s'agit de DALI) :	Aucun
Certification/Normes :	CE/REACH/RoHS/ERP
Poids net (kg) :	1.755
Poids brut avec emballage (kg) :	12.7
Accessoires inclus dans l'emballage :	Driver, boîte de connexion, câble de sécurité



 **Multi-Power Driver + Connection Box included**

 **Safety Cable included**

