



BORNEO

Panel LED, 6060, 32W, 4000K, 3520lm, UGR19,
avec driver,
Marche/arrêt, sans boîtier, sans connexion rapide

ID : 0028920207


GTIN : 7630268416775

5 YEARS WARRANTY




Données techniques	
Flux lumineux (lm)	3520
Efficacité (lm/W)	110
Température de couleur (K)	4000
IR	80-89
Pas MacAdam/SDCM (centre défini par l'utilisateur)	3
Taux d'éblouissement unifié (UGR)	19
Angle de faisceau	Faisceau extrêmement large > 80°
Distributeur de lumière / Optique	Lentille/optique diffuseur, panneau
Classe énergétique	E
Classe de protection	II
Tension (V)	220...240
Fréquence (Hz)	50/60
Courant d'entrée (mA)	850
Puissance (W)	32
Facteur de puissance	0.9
Nombre de luminaires sur un disjoncteur miniature (MCB) de type B 10 A	9
Nombre de luminaires sur un disjoncteur miniature (MCB) de type C 10 A	24
Nombre de luminaires sur un disjoncteur miniature (MCB) de type B 16 A	17
Nombre de luminaires sur un disjoncteur miniature (MCB) de type C 16 A	42
Type de connexion	Borne à insertion
Type de fiche	Aucun
Durée de vie L70B50(h)	100000
Durée de vie L80B10(h)	50000
IK	IK02
IP	IP20
Température de fonctionnement	-20...40°
Test incandescent IEC 60695-2-11	650 °C-30 s
Risque photobiologique EN62471	RG0
Possibilité de recouvrir le luminaire avec un matériau thermiquement isolant	NO
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595

Informations supplémentaires	
Pilote inclus :	Oui
Type de pilote LED :	Marche/Arrêt
Nombre de drivers :	1
Méthode de montage :	Montage au plafond Montage intégré
Détails du raccordement du câble (quantité, diamètre, etc.) :	2*1.5mm²
Protocole LMS (lorsqu'il s'agit de DALI) :	Aucun
Nombre d'adresses DALI (lorsqu'il s'agit de DALI) :	Aucun
Certification/Normes :	CE/RoHs/Reach/ERP
Poids net (kg) :	1.6
Poids brut avec emballage (kg) :	2.2
Accessoires inclus dans l'emballage :	Driver



On/Off Driver Included



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

