

## Hublot plafonnier, 8/12 W, 1020/1500 lm, 125 lm/W, 3 CCT 2700K + 3000K + 4000K, IP54, marche/arrêt, blanc

### Référence.:

SGSO Référence : 0028920231

GTIN/EAN : 7630268419059

|                                                                                                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Convient pour un montage mural :                                                               | Oui                                |
| Convient pour un montage au plafond :                                                          | Oui                                |
| Convient pour un montage en surface :                                                          | Oui                                |
| Type de lampe :                                                                                | LED non remplaçable                |
| Matériau du boîtier :                                                                          | Plastique                          |
| Boîtier de protection de surface :                                                             | Non traitée                        |
| Couleur du boîtier :                                                                           | Blanc                              |
| Matériau du diffuseur :                                                                        | Plastique, opale                   |
| Type de grille :                                                                               | Aucun                              |
| Type de tension :                                                                              | AC                                 |
| Tension nominale :                                                                             | 220 ... 240 V                      |
| Courant nominal :                                                                              | 38 ... 56 mA                       |
| Type de dispositif de commande :                                                               | Module LED intégré                 |
| Pas de fonction de gradation :                                                                 | NON DIMMABLE                       |
| Distributeur de lumière :                                                                      | Lentille diffuseur/optique/panneau |
| Répartition de la lumière :                                                                    | Symétrique                         |
| Angle de faisceau :                                                                            | Faisceau ultra-large > 80°         |
| Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :                                                   | SDCM4                              |
| Sortie de lumière :                                                                            | Indirect                           |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement européen 2019/2015 : | C                                  |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :                                                        | 60000 h                            |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B 16 (MCB) :                            | 27                                 |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C 16 (MCB) :                            | 46                                 |
| Indice de protection (IP) :                                                                    | IP54                               |
| Indice de protection (NEMA) :                                                                  | Autre                              |
| Résistance aux chocs :                                                                         | IK08                               |
| Indice de protection :                                                                         | II                                 |
| Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 :                                            | -20 ... 45 °C                      |
| Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :                                              | 750 °C - 30 s                      |
| Puissance maximale du système :                                                                | 12 W                               |
| Efficacité du luminaire :                                                                      | 125 lm/W                           |
| Couleur de la lumière :                                                                        | Blanc                              |
| Température de couleur :                                                                       | 2700 ... 4000 K                    |
| Valeur de scintillement (Flickering) Pst LM :                                                  | 0                                  |
| Indice de rendu des couleurs CRI :                                                             | 80-89                              |
| Facteur de puissance :                                                                         | 0.9                                |
| Valeur d'effet stroboscopique SVM :                                                            | 0.4                                |
| Largeur :                                                                                      | 220 mm                             |
| Hauteur/profondeur :                                                                           | 52 mm                              |
| Longueur :                                                                                     | 220 mm                             |
| Diamètre extérieur :                                                                           | 220 mm                             |
| Type de câblage :                                                                              | Extrémité                          |
| Nombre de pôles :                                                                              | 2                                  |
| Section du conducteur :                                                                        | 0.5 mm <sup>2</sup>                |
| Type de connexion :                                                                            | Borne à insertion                  |
| Distorsion harmonique totale :                                                                 | 15                                 |
| Risque photobiologique selon EN 62471 :                                                        | RG0                                |
| Indice d'éblouissement (UGR) :                                                                 | 26                                 |
| Couleur de la lumière réglable :                                                               | Positions                          |
| Flux lumineux réglable :                                                                       | Positions                          |

