



JACK HUBLLOT

ECO





Le + produit

Flicker free, système de connexion rapide par ouverture quart de tour du bloc de connexion, le réglage CCT se fait par switch.

Hublot en polycarbonate renforcé IP54 IK08.

Il est équipé d'un switch CCT permettant de choisir la température de couleur: 2700, 3000 ou 4000K et d'un sélecteur de puissance. Son système de fixation simplifié vous fera gagner du temps à l'installation. La version détecteur HF dispose d'une portée de 6m. Le luminaire est équipé d'un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs.

Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires...



Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Diamètre	Détection
07915841905	0028920231	JACK HUB 3CCT 8-12W IP54	12W	1500 lm	220 mm	
07915841906	0028920232	JACK HUB 3CCT DET 8-12,5W IP54	12W	1500 lm	220 mm	
07915841907	0028920233	JACK HUB 3CCT 8-15W IP54	15W	1800 lm	280 mm	
07915841908	0028920234	JACK HUB 3CCT DET 8-15W IP54	15W	1800 lm	280 mm	