



# BAT ETANCHE



Etanche économique haute performance IP66 en Polycarbonate.

Disponible en 2 versions 1200 et 1500 mm avec ou sans détection.

Il est équipé d'origine en câblage traversant. Cet étanche sera idéal pour des ambiances humides (IP66), l'éclairage de chantier ou de locaux technique. La version avec détecteur intégré est configurée d'usine (non démontable et non programmable): champ de détection de 4m et temporisation max de 30 secondes sans gestion crépusculaire.

*Application produit : circulations, locaux techniques.*

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Longueur	Détection
<a href="#">07915841873</a>	0028920241	BAT 120 38W 4000K IP66 IK08	38W	4250 lm	1200 mm	
<a href="#">07915841874</a>	0028920242	BAT DETEC 120 34W 4000K IP66	34W	4250 lm	1200 mm	
<a href="#">07915841875</a>	0028920243	BAT 150 50W 4000K IP66 IK08	50W	6250 lm	1500 mm	
<a href="#">07915841876</a>	0028920244	BAT DETEC 150 50W 4000K IP66	50W	6250 lm	1500mm	

## Le + produit

IK08 et câblage traversant, bornier de connexion push, crochets de suspension inclus. Version avec détection HF.

