



# KONG

Highbay, 100W, IK08, IP66F, 15000lm, 150lm/W,

2 CCT 4000K/5000K, Marche/Arrêt, Noir

ID : 0017160050

GTIN : 7630268419684

**5** YEARS \*  
WARRANTY



## Données techniques

|                                                                                                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :                                                    | 15000...0 lm                       |
| Efficacité du luminaire :                                                                      | 150...0 lm/W                       |
| Température de couleur :                                                                       | 4000...5000 K                      |
| Indice de rendu des couleurs CRI :                                                             | 80-89                              |
| Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :                                                   | SDCM6                              |
| Angle de faisceau :                                                                            | > 80° - Faisceau extrêmement large |
| Variation :                                                                                    | non                                |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement européen 2019/2015 : | D                                  |
| Classe de protection selon IEC 61140 :                                                         | I                                  |
| Tension nominale :                                                                             | 220...240 V                        |
| Puissance maximale du système :                                                                | 100 W                              |
| Facteur de puissance :                                                                         | 0.9                                |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature B16 (MCB) :                                | 21                                 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature C16 (MCB) :                                | 27                                 |
| Type de connexion :                                                                            | Borne à vis                        |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :                                                        | 100 000 h                          |
| Résistance aux chocs :                                                                         | IK08                               |
| Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 :                                            | -30...50 °C                        |
| Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :                                              | 650 °C - 30 s                      |
| Risque photobiologique selon EN 62471 :                                                        | RG1                                |
| Matériau du boîtier :                                                                          | Aluminium                          |
| Couleur du boîtier :                                                                           | Noir                               |
| Hauteur/profondeur :                                                                           | 124 mm                             |
| Diamètre extérieur :                                                                           | 265 mm                             |
| Avec détecteur de mouvement :                                                                  | non                                |
| Avec détecteur de luminosité :                                                                 | non                                |
| Distorsion harmonique totale (THD) :                                                           | 0.2 %                              |
| Luminaire à température de surface limitée, sigle "D" selon EN 60598-2-24 :                    | non                                |

