


KONG HIGHBAY G2

PRO



Armature industrielle
IP66 à haute efficacité
lumineuse et CCT.

LED	CCT	L70B50	50 000 h	IP 66	IK 08	IRC >80
150 lm/W		RG1	110°	DRIVER INCLUS	DIMMABLE	GARANTIE 5 ANS



Ø240mm




108mm
155mm

Ø 240 mm



14000
LUMENS



Ø280mm




108mm
155mm

Ø 280 mm



21000
LUMENS



Ø320mm



108mm
155mm

Ø 320 mm



28000
LUMENS



Il est équipé d'un diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé. Parfaitement adaptée pour vos applications de stockages, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C.

Le + produit

flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble. Switch sélecteur CCT : 4000/5000K. Durée de vie 50000 heures. Garantie 5 ans.

Étrier de fixation pour KONG

Fixation murale et au plafond, inclinaison réglable avec repères gradués.

ACKON01
Compatible KONG
Ø 240 mm



ACKON02
Compatible KONG
Ø 280 mm



ACKON03
Compatible KONG
Ø 320 mm



	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Diamètre
NEW	07915000101	0017160050	KONG G2 Highbay 100W 14000lm CCT IP65	100W	14000LM	240 mm
NEW	07915000102	0017160051	KONG G2 Highbay 150W 21000lm CCT IP65	150W	21000LM	280 mm
NEW	07915000103	0017160052	KONG G2 Highbay 200W 28000lm CCT IP65	200W	28000LM	320 mm
	07915000049	ACKON01*	BRACKET ETRIER HIGHBAY 100W			
	07915000035	ACKON02*	BRACKET ETRIER HIGHBAY 150W			
	07915000077	ACKON03*	BRACKET ETRIER HIGHBAY 200W			

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks