



KONG

Highbay, 200W, IK08, IP66F, 30000lm, 150lm/W,
2 CCT 4000K/5000K, Marche/Arrêt, Noir

ID : 0017160052


GTIN : 7630268419707

5 YEARS +
WARRANTY




Données techniques

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :	30000...0 lm
Efficacité du luminaire :	150...0 lm/W
Température de couleur :	4000...5000 K
Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :	SDCM6
Angle de faisceau :	> 80° - Faisceau extrêmement large
Variation :	non
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement européen 2019/2015 :	D
Classe de protection selon IEC 61140 :	I
Tension nominale :	220...240 V
Puissance maximale du système :	200 W
Facteur de puissance :	0.9
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature B16 (MCB) :	7
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature C16 (MCB) :	11
Type de connexion :	Borne à vis
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	100 000 h
Résistance aux chocs :	IK08
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 :	-30...50 °C
Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :	650 °C - 30 s
Risque photobiologique selon EN 62471 :	RG1
Matériau du boîtier :	Aluminium
Couleur du boîtier :	Noir
Hauteur/profondeur :	124 mm
Diamètre extérieur :	320 mm
Avec détecteur de mouvement :	non
Avec détecteur de luminosité :	non
Distorsion harmonique totale (THD) :	0.2 %
Luminaire à température de surface limitée, sigle "D" selon EN 60598-2-24 :	non



Ø320mm



124mm
169mm

