

Sora

Spot encastré, D90*29mm, non orientable, 3/4,5W, IP 65F, 3CCT27/30/40K, 350/550lm, 120lm/W, BA60, dimmable, Blanc

ID: 0017440212

GTIN: 7630268419790























| Données techniques | |
|---|--------------------------|
| Convient pour un montage en surface : | non |
| Convient pour un montage encastré : | oui |
| Convient pour un montage mural : | non |
| Convient pour un montage suspendu : | non |
| Convient pour un montage au plafond : | oui |
| Adapté au montage en traverse : | non |
| Convient pour un montage sur piquet/au sol : | non |
| Convient pour un montage sur rail d'éclairage : | non |
| Adapté au montage par pince : | non |
| Adapté au système de câblage basse tension : | non |
| Réglable : | Non réglable |
| Avec détecteur de mouvement : | non |
| Avec détecteur de luminosité : | non |
| Type de lampe : | LED non remplaçable |
| Avec source lumineuse : | oui |
| Convient pour plusieurs sources lumineuses : | 1 |
| Douille : | Aucun |
| Matériau du boîtier : | Autre |
| Protection de surface : | Revêtement en poudre |
| Couleur du boîtier : | Blanc |
| Matériau du diffuseur : | Plastique, transparent |
| Surface brossée : | oui |
| Type de tension : | AC |
| Tension nominale : | 220240 V |
| Courant nominal : | 2030 mA |
| Type de dispositif de commande : | Courant de l'appareil de |
| | commande LED- |
| Avec appareillage : | NO |
| Alimentation déportée : | oui |
| Gradation 0-10 V : | non |
| Gradation 1-10 V : | non |
| Gradation DALI-2 : | non |







www.litbycardi.com 1