

AVA

Downlight semi encastré estra plat avec capteur PIR, D227*H22mm, 7,5/15W, IP 44 pour couvercle, 30/40/50K, 115lm/W, UGR<29, non dimmable, blanc

ID: 0017440214

GTIN: 7630268419929



























Données techniques	
Convient pour un montage en surface :	non
Convient pour un montage encastré :	oui
Convient pour un montage mural :	non
Convient pour un montage suspendu :	non
Convient pour un montage au plafond :	oui
Adapté au montage en traverse :	non
Convient pour un montage sur piquet/au sol :	non
Convient pour un montage sur rail d'éclairage :	non
Adapté au montage par pince :	non
Adapté au système de câblage basse tension :	non
Réglable :	Non réglable
Avec détecteur de mouvement :	oui
Avec détecteur de luminosité :	oui
Type de lampe :	LED non remplaçable
Avec source lumineuse :	oui
Convient pour plusieurs sources lumineuses :	1
Douille :	Aucun
Matériau du boîtier :	Plastique
Protection de surface :	Non traitée
Couleur du boîtier :	Blanc
Matériau du diffuseur :	Plastique, opale
Surface brossée :	non
Type de tension :	AC
Tension nominale :	220240 V
Courant nominal :	4090 mA
Type de dispositif de commande :	Courant de l'appareil de commande LED-
Avec appareillage :	NO
Alimentation déportée :	non
Gradation 0-10 V :	non
Gradation 1-10 V :	non
Gradation DALI-2 :	non







www.litbycardi.com