



SPIKE tubulaire étanche 1200 mm

Tubulaire étanche, 220-240V, blanc, RG0, 25W, 3500lm, 4000K, IP65, IK10, 50000H

Référence : LUSPI01
SGSO 0028920136
Référence : 7630268409722
GTIN/EAN :

Convient pour un montage suspendu :	Oui
Convient pour un montage au plafond :	Oui
Convient pour un montage en surface :	Oui
Type de lampe :	LED non remplaçable
Avec source lumineuse :	Oui
Convient pour le nombre de lampes :	1
Douille :	Aucun
Matériaux du boîtier :	Plastique
Couleur du boîtier :	Blanc
Matériau du diffuseur :	Plastique transparent
Type de tension :	AC
Tension nominale :	220 ... 240 V
Courant nominal :	110 mA
Type de commande :	Courant de fonctionnement du dispositif LED--
Avec appareillage :	NON DIMMABLE
Pas de fonction de gradation :	Oui
Distributeur de lumière :	Lentille diffuseur/optique/panneau
Répartition de la lumière :	Symétrique
Angle de faisceau :	Faisceau ouvert/diffus
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :	SDCM4
Classe d'efficacité énergétique de la lampe :	Autre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	50 000 h
Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C :	35000 h
Durée de vie nominale L90/B10 à 25 °C :	25000 h
Indice de protection (IP) :	IP65
Résistance aux chocs :	IK10
Indice de protection :	I
Température ambiante nominale selon IEC62722-2-1 :	-20 ... 45 °C
Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :	750 °C - 30 s
Puissance de lampe adaptée :	25 W
Puissance maximale du système :	25 W
Efficacité du luminaire :	140 lm/W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :	3500 lm
Couleur de la lumière :	Blanc
Température de couleur :	4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Facteur de puissance :	0.9
Longueur :	1200 mm
Diamètre extérieur :	80 mm

