



BOZ Réglette 322mm

T5, 5W, 525lm, 105lm/W, interrupteur 3CCT, 3000/3500/4000K, connectable

Référence : LUBOZ03
SGSO : 0028920142
Référence : 7630268409784
GTIN/EAN :

Convient pour un montage mural :	Oui
Convient pour un montage au plafond :	Oui
Convient pour un montage en surface :	Oui
Type de lampe :	LED non remplaçable
Avec source lumineuse :	Oui
Convient pour le nombre de lampes :	15
Douille :	Autre
Matériaux du boîtier :	Plastique
Couleur du boîtier :	Blanc
Matériau du diffuseur :	Plastique, opale
Type de tension :	AC
Tension nominale :	220 ... 240 V
Courant nominal :	35 ... 45 mA
Type de commande :	Courant de fonctionnement du dispositif LED--NON DIMMABLE
Avec appareillage :	
Pas de fonction de gradation :	Oui
Distributeur de lumière :	Lentille diffuseur/optique/panneau Symétrique
Répartition de la lumière :	Faisceau ouvert/diffus
Angle de faisceau :	SDCM6
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :	
Classe d'efficacité énergétique de la lampe :	Autre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	30000 h
Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C :	10000 h
Durée de vie nominale L90/B10 à 25 °C :	5000 h
Indice de protection (IP) :	IP20
Résistance aux chocs :	IK02
Indice de protection :	II
Température ambiante nominale selon IEC62722-2-1 :	-20 ... 40 °C
Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :	650 °C - 30 s
Puissance de lampe adaptée :	5 W
Puissance maximale du système :	5 W
Efficacité du luminaire :	105 lm/W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :	525 lm
Couleur de la lumière :	Blanc
Température de couleur :	3000 ... 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Facteur de puissance :	0.5
Largeur :	21.5 mm
Hauteur/profondeur :	33.5 mm
Longueur :	322 mm

