

PANEL LED basse luminance, 6060, 29W, 30/35/40K, 4060lm, UGR16, avec driver, Dali, sans boîtier, avec connexion rapide, fil de sécurité

Référence.:

SGSO Référence : 0028920198
GTIN/EAN : 7630268417109

Convient pour un montage suspendu :	Oui
Convient pour un montage au plafond :	Oui
Convient pour un montage encastré :	Oui
Convient pour le lieu de travail selon la norme EN 12464-1 :	Oui
Type de lampe :	LED non remplaçable
Matériau du boîtier :	Acier
Boîtier de protection de surface :	Revêtement en poudre
Couleur du boîtier :	Blanc
Matériau du diffuseur :	Autre
Type de tension :	AC
Tension nominale :	220 ... 240 V
Courant nominal :	600 ... 800 mA
Type de dispositif de commande :	Module LED intégré
Alimentation déportée :	NON GRADABLE
Gradation DALI-2 :	Oui
Gradation DALI :	Oui
Gradation avec bouton-poussoir :	Oui
Répartition de la lumière :	Symétrique
Angle de faisceau :	Faisceau ultra-large > 80°
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :	SDCM3
Sortie de lumière :	Indirect
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement européen 2019/2015 :	D
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	100 000 h
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B 16 (MCB) :	25
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C 16 (MCB) :	35
Indice de protection (IP) :	IP20
Indice de protection (NEMA) :	Autre
Résistance aux chocs :	IK02
Indice de protection :	II
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 :	-20 ... 40 °C
Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :	650 °C - 30 s
Puissance maximale du système :	31.9 W
Efficacité du luminaire :	140 lm/W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :	4060 lm
Couleur de la lumière :	Blanc
Température de couleur :	3000 ... 4000 K
Valeur de scintillement (Flickering) Pst LM :	1
Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Facteur de puissance :	0.9
Valeur d'effet stroboscopique SVM :	0.4
Largeur :	595 mm
Hauteur/profondeur :	28 mm
Longueur :	595 mm
Type de câblage :	Extrémité
Section du conducteur :	0.5 mm ²
Type de connexion :	Borne à insertion
Risque photobiologique selon EN 62471 :	RG0
Indice d'éblouissement (UGR) :	16
Couleur de la lumière réglable :	Positions
Flux lumineux réglable :	Positions
Panel LED :	Oui

