



Borneo PANEL LED

PANEL LED

Borneo, 6060, 32W, 40K, 3520lm, UGR19, avec driver, marche/arrêt, sans boîtier, sans connexion rapide, avec câble de sécurité

ID : 0028920210

GTIN : 7630268416805

5 YEARS * WARRANTY



Données techniques

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :	3520...0 lm
Efficacité du luminaire :	110...0 lm/W
Température de couleur :	4000...4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :	SDCM5
Indice d'éblouissement (UGR) :	19
Angle de faisceau :	> 80° - Faisceau extrêmement large
Distribution de lumière :	Lentille diffuseur/optique/panneau
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement européen 2019/2015 :	E
Classe de protection selon IEC 61140 :	II
Tension nominale :	220...240 V
Courant nominal :	850...850 mA
Puissance maximale du système :	32 W
Facteur de puissance :	0.9
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature B16 (MCB) :	17
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature C16 (MCB) :	42
Type de connexion :	Borne à insertion
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	100 000 h
Résistance aux chocs :	IK02
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 :	-20...40 °C
Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :	650 °C - 30 s
Risque photobiologique selon EN 62471 :	RG0
Possibilité de recouvrir le luminaire avec un matériau thermiquement isolant :	non
Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur :	595 mm
Largeur :	595 mm
Hauteur/profondeur :	32 mm
Adapté à l'éclairage de secours :	non
Avec détecteur de mouvement :	non
Avec détecteur de luminosité :	non
Avec appareillage :	oui
Type de dispositif de commande :	Appareil de commande LED à courant contrôlé
Répartition lumineuse :	Symétrique
Type de câblage :	Extrémité

Informations supplémentaires

Driver inclus : Oui

Driver interne ou externe : Externe

Type de driver LED : Isolé

Nombre de drivers : 6 pièces

Méthode de montage : Encastré

Détails de connexion du câble (méthode, quantité, diamètre) : 2x0,75mm² Certification/Normes

: CE/Rohs/Reach/ErP

Poids net (kg) : 10,3

Poids brut avec emballage (kg) : 11,2 Accessoires inclus dans l'emballage :

N/A Fréquence (Hz) : 50/60

Nombre de luminaires sur un disjoncteur 10A type B : 14

Nombre de luminaires sur un disjoncteur 10A

type C : 18 Durée de vie nominale L80/B10 à 25°

: 50000h SDCM (auto-centré) : <3

Protocole LMS (lorsqu'il s'agit de DALI) :

Nombre d'adresses DALI (lorsqu'il s'agit de DALI)

:



On/Off Driver Included



Safety Cable included

