

DRY G2 ETANCHE



Luminaire étanche technique blanc anti UV haute performance en polycarbonate et fixations en inox 304.



Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500 mm avec ou sans détection HF.



600 mm

2250
LUMENS



1200 mm

4480
LUMENS



1500 mm

6440
LUMENS






Le DRY génération 2 est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation. Sa durée de vie est de 50 000 heures L80B10 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels.

Version détection hyper fréquence avec réglage possible de la sensibilité de la zone de détection (10-50-75-100%), la temporisation (5s-30s-5min-15 min) et crépusculaire (désactivé- 50lux-10lux-2lux).

Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries...



Le + produit

Bornier automatique, câblage traversant et repiquage possible. Étriers de fixation en inox 304 réglables sur la totalité de la longueur. Durée de vie de 50 000 heures. Garantie de 5 ans.



Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Longueur	Détection
07915841867	0028920235	DRY ETANCHE 60 16W 4000K IP66	16W	2250 lm	670 mm	
07915841868	0028920236	DRY ETANCHE 60 16W 4000K IP66 DETEC	16W	2250 lm	670 mm	
07915841869	0028920237	DRY ETANCHE 120 32W 4000K IP66	32W	4480 lm	1270 mm	
07915841870	0028920238	DRY ETANCHE 120 32W 4000K IP66 DETEC	32W	4480 lm	1270 mm	
07915841871	0028920239	DRY ETANCHE 150 46W 4000K IP66	46W	6440 lm	1570 mm	
07915841872	0028920240	DRY ETANCHE 150 46W 4000K IP66 DETEC	46W	6440 lm	1570 mm	