



DRY Etanche LED

Etanche linéaire, 1,5 m, 40W/49W/56W, IP66, IK10, 4000K, 6440lm/7800lm/9000lm, 160lm/W, Marche/Arrêt, Blanc

ID : 0028920255

GTIN : 7630268419813

5 YEARS * WARRANTY



Données techniques

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :	6440/7800/9000
Efficacité du luminaire :	160...0 lm/W
Température de couleur :	4000...4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :	SDCM4
Indice d'éblouissement (UGR) :	28
Angle de faisceau :	Faisceau ouvert/diffus
Distribution de lumière :	Lentille diffuseur/optique/panneau
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement européen 2019/2015 :	D
Classe de protection selon IEC 61140 :	I
Tension nominale :	220...240 V
Courant nominal :	180...250 mA
Puissance maximale du système :	61.6 W
Facteur de puissance :	0.9
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature B16 (MCB) :	11
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature C16 (MCB) :	21
Type de connexion :	Borne à insertion
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	100 000 h
Résistance aux chocs :	IK10
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 :	-20...40 °C
Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :	850 °C - 30 s
Risque photobiologique selon EN 62471 :	RG0
Possibilité de recouvrir le luminaire avec un matériau thermiquement isolant :	non
Matériau du boîtier :	Plastique
Couleur du boîtier :	Blanc
Longueur :	1570 mm
Largeur :	65 mm
Hauteur/profondeur :	65 mm
Adapté à l'éclairage de secours :	non
Avec détecteur de mouvement :	non
Avec détecteur de luminosité :	non
Avec appareillage :	oui

