



Ruban LED CHANTIER non sécable

Ruban LED HV non sécable, 230VDC, 50M, 6000K,
9W/M, 900lm/M, Marche/arrêt, Transparent, IP65

ID : 0027060004

GTIN : 7630268419905

2 YEARS
WARRANTY



Données techniques

Modèle :	Ruban
Méthode de montage :	Montage en surface
Type de lampe :	LED non remplaçable
Nombre de nœuds par mètre :	144
Nombre de nœuds par pied :	0.3
Puissance de la lampe par mètre :	9 W
Puissance de la lampe par pied :	3 W
Flux lumineux par mètre :	900 lm
Efficacité du luminaire :	100 lm/W
Type de tension :	CC
Tension de la lampe :	220...240 V
Angle de faisceau :	100 °
Type de commande :	Tension de fonctionnement de l'appareil LED-con-
Adapté pour variateur :	trôle
Alimentation déportée :	oui
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement européen 2019/2015 :	F
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	30000 h
Maintien du flux lumineux à la durée de vie utile médiane de 50 000 h à 25 °C ambiant (tq) :	0.7 %
Taux de défaillance à la durée de vie utile médiane de 50 000 h à 25 °C ambiant (tq) :	0.75 %
Indice de protection (IP) :	IP65
Indice de protection (NEMA) :	3R
Classe de protection selon IEC 61140 :	II
Puissance maximale du système :	450 W
Couleur de la lumière :	Blanc
Flux lumineux constant (CLO) :	non
Température de couleur :	6000...6000 K
Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Facteur de puissance :	0.9
Couleur de la lumière réglable :	Non
Flux lumineux réglable :	Non
Angle de faisceau réglable :	Non
Largeur :	11.5 mm
Hauteur/profondeur :	7 mm
Longueur des segments particuliers :	1000 mm

