



Downlight Extra plat

D83*19mm, 5.8/4.5/2W, IP44
 Avant, 30/40K, 700/540/240
 lm, 120lm/W, UGR<31, Marche/arrêt, Blanc

ID : 0017440223

GTIN : 7630268420628

5 YEARS *
WARRANTY



Données techniques

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :	240...700 lm
Efficacité du luminaire :	120...120 lm/W
Température de couleur :	3000...4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :	SDCM4
Indice d'éblouissement (UGR) :	31
Angle de faisceau :	> 80° - Faisceau extrêmement large
Distribution de lumière :	Lentille diffuseur/optique/panneau
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement européen 2019/2015 :	F
Classe de protection selon IEC 61140 :	II
Tension nominale :	220...240 V
Courant nominal :	15...32 mA
Puissance maximale du système :	5.8 W
Facteur de puissance :	0.9
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature B16 (MCB) :	45
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature C16 (MCB) :	77
Type de connexion :	Borne à insertion
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	100 000 h
Résistance aux chocs :	IK02
Degré de protection (IP), côté arrière :	IP20
Degré de protection (IP), côté avant :	IP44
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 :	-15...45 °C
Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :	650 °C - 30 s
Risque photobiologique selon EN 62471 :	RG0
Possibilité de recouvrir le luminaire avec un matériau thermiquement isolant :	non
Matériau du boîtier :	Aluminium
Couleur du boîtier :	Blanc
Hauteur/profondeur :	19 mm
Diamètre extérieur :	83 mm
Distorsion harmonique totale (THD) :	20 %
Diamètre d'encastrement :	72...72 mm
Luminaire à température de surface limitée, sigle "D" selon EN 60598-2-24 :	non
Type de dispositif de commande :	Appareil de commande LED à courant contrôlé
Variation :	non

